

# 耐高温除尘布袋 共发环保厂车工缝边不易脱落断线

产品名称	耐高温除尘布袋 共发环保厂车工缝边不易脱落断线
公司名称	泊头市共发环保设备有限公司
价格	6.00/条
规格参数	共发:耐高温除尘布袋 PPS:白色 河北:3-5天
公司地址	河北省沧州市泊头市经济开发区交警队南行100米周庄路口东行300米（注册地址）
联系电话	18233758157

## 产品详情

布袋分类：

一、加工方法：按加工方法主要分为机织滤料除尘布袋、非织造滤料除尘布袋和复合滤料除尘布袋三种。

1、机织滤料除尘器滤袋：用织机将相互垂直排列的经纱线和纬纱线，按一定的组织规律织成的滤料，以字母W表示；

2、非织造滤料集尘滤袋：不经过一般的纺纱和织造过程，直接将纤维成网或纱线成层，交错、粘合、针刺、熔喷或纺丝制成的片状滤料，以字母NW和具体加工方法的代号组成的复合字母表示；

3、复合滤料除尘布袋：用两种以上方法制成或两种以上材料复合而成的除尘布袋滤料，以字母C表示。

二、织物组织

按织物组织主要分为平纹滤料除尘布袋、斜纹滤料和锻纹滤料三种。

1、平纹组织：这是简单的织造形式，每根经纱和每根纬纱上下交替，但平纹组织有难以清灰和易于堵塞等缺点，因此，这种织造组织已很少用作除尘滤料；

2、斜纹组织：是由二根上，四根下的经纱同时与纬纱交织而成，经纬纱交织点逐步向左或向右移动；斜纹组织分单面斜纹和双面斜纹；斜纹织布的柔性和弹性都优于平纹织布，机械强度略低，受力后易错位，但其耐磨性好，除尘效率和清灰效果也较好，是机织滤料常用的一种组织；

3、锻纹组织：可根据织物表面上所见的是经纱还是纬纱分为经面锻纹和纬面锻纹；锻纹组织的特点是平

滑，表面有光泽，非常柔软，弹性和透气性好，同时由于纱线具有迁移性而易于清灰。

### 三、滤袋断面形状

按滤袋断面形状分主要分为圆形、扁形和异形三种。

- 1、圆形：除尘滤袋为圆筒形。其规格用直径×长度即D×L(mm)表示;
- 2、扁形：除尘器滤袋为扁平形，其中包括矩形和梯形，其规格用周长×长度即P×L(mm)表示;
- 3、异形：形状特异的滤袋，其规格以其构造的特征参数表示。

### 四、过滤方式

按过滤方式主要分为内滤式和外滤式两种。

- 1、内滤式除尘布袋：含尘气体经过滤袋的内表面过滤后，粉尘被阻隔在滤袋的内表面上，这种过滤方式叫内滤式;
- 2、外滤式除尘器布袋：含尘气体经过滤袋的外表面过滤后，粉尘被阻隔在滤袋的外表面上，这种过滤方式叫外滤式