

日本东丽 ABS 844V 阻燃V0 耐化学 高光泽 电气元件应用塑胶原料

产品名称	日本东丽 ABS 844V 阻燃V0 耐化学 高光泽 电气元件应用塑胶原料
公司名称	苏州聚元利塑化有限公司
价格	17.00/1kg
规格参数	品牌:日本东丽 型号:844V 产地:日本
公司地址	太仓市浮桥镇新港中路2号7-8幢09室
联系电话	13776183933

产品详情

ABS(丙烯腈丁二烯苯乙烯)844V/日本东丽塑胶原料

特性：阻燃

用途：家电，汽车应用

加工方法：注塑

参数：比重：1.16无 熔指：90g/10 min 收缩率：0.4到0.7% 拉伸强度：41MPa
断裂伸长率：> 5%

ABS塑料-ABS加工温度：

1、螺杆式套筒加热温度180~240度，射出压力700~1200kg/cm²，水分控制在0.3%以下才可成型，料管温度段为200-250度，第二段为190-240度，第三段为180-240度，第四段为160-200度，模具温度为40-85度，螺杆转速为40-100rpm，保压为20-50kg/cm²，背压为0-200 kg/cm²。

2、柱射式套筒温度：喷嘴200-260度，段200-260度，第二段为200-240度，第三段为180-2630度，模温50-80度，射出压力1000-2000 kg/cm²。

ABS???????

1???????

