

电动吊篮外墙保温电动吊篮厂家咨询

产品名称	电动吊篮外墙保温电动吊篮厂家咨询
公司名称	山东汇洋建筑设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:汇洋 规格:6米 型号:zlp630
公司地址	山东省德州市宁津县经济开发区长江大街东首路南（注册地址）
联系电话	18678385489微信同步 15610723980

产品详情

电动吊篮在正常工作时，人员应从地面进入吊篮，不得从建筑物顶部、窗口等处或其他孔洞处出入吊篮。在电动吊篮内的作业人员应佩戴安全帽，系安全带，并应将安全锁扣正确挂置在独立设置的安全绳上。电动吊篮平台内应保持荷载均衡，严禁超载运行。电动吊篮做升降运行时，工作平台两端高差不得超过150mm。使用离心触发式安全锁的吊篮在空中停留作业时，应将安全锁锁定在安全绳上；空中启动吊篮时，应先将电动吊篮提升使安全绳松弛后再开启安全锁。不得在安全绳受力时强行扳动安全锁开启手柄；不得将安全锁开启手柄固定于开启位置。电动吊篮的悬挂高度在60米及其以下的，宜选用长边不大于7.5米的电动吊篮平台；悬挂高度在100米及其以下的，宜选用长边不大于5.5米的吊篮平台；悬挂高度100米以上的，宜选用不大于2.5米的吊篮平台。