

艾礼安应急报警ASA-580一键音视频报警柱广东地区可定制提供OEM

产品名称	艾礼安应急报警ASA-580一键音视频报警柱广东地区可定制提供OEM
公司名称	广州市艾礼安安防设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	广州市天河区瘦狗岭路411号1009、1010房（仅限办公用途）（注册地址）
联系电话	13922383145

产品详情

应急报警：ASA-580一键音视频报警柱

功能特点：

- 1、全金属铝外壳，坚固耐用，易于识别；
- 2、前置1080P高清摄像机,设备可与客户已有的视频进行联动（需配置软件，寻呼主机不支持此功能）；
- 2、可外接声光警示灯，可由监控中心控制其闪烁；
- 3、支持外部供电DC12V供电,同时支持POE网络供电技术，可采用POE交换机供电；
- 4、传输距离无限延伸，有网络的地方就可以实现对讲，构筑更广阔范围的信息通讯系统；
- 5、单键呼叫，可通过中心指定呼叫目标，实现双向对讲、广播喊话、监听等功能；
- 6、呼叫转移，当呼叫的区域主机忙时，可转移呼叫该区域主机的上级中心，即管理主机；
- 7、内置扬声器和话筒咪头，拾音距离可达8米；
- 8、内置咪头和摄像头，对讲时达到音容并茂效果，并可被监听监视；摄像头旁带有6个白灯，通话时自动亮起，可增加现场亮度，提高视频质量；
- 9、数字录音录像功能，对讲时录制的音视频文件保存本地SD卡、寻呼主机或者管理软件；
- 10、通话数据保密功能。对传输中的数据进行加密，以防止他人窃听利用，使通话更安全；

11、支持TCP/IP通讯，兼容10M/100M网络，支持跨网段和跨路由的应用场合，可接入互联网；

12、支持2组独立的以太网接警中心；

13、支持两路开关量输出，可实现现场联动和接入其它开关设备；

14、电子地图实时定位，支持客户导入标量地图或工程图，自由编辑设备详细位置和名称参数，当发生报警时地图会自动定位置至报警相应位置，客户操作简单方便（需配置软件）；

电气参数：

供电方式：采用DC12V 2A适配器、或者POE交换机供电

操作方式：按键

摄像头分辨率：1080P

网络接口：标准RJ45

通信方式：TCP

网络速率：10/100Mbps自适应

输出：2个报警输出接口，常闭常开可设置

工作温度：-4 ~ 113 / -25 ~ 55

工作湿度：10 ~ 90%(无冷凝)

音频采样、位率：8kHz ~ 44.1kHz, 16位，8Kbps ~ 320Kbps

音频参数MIC: 10mV/1000 、40Hz ~ 20KHz

安全性：全金属外壳

尺寸：2000*420*420mm (ASA-580)

广州市艾礼安安防设备有限公司（深圳艾礼安全资子公司），从事防盗报警产品的研发、生产与销售的高科技生产企业。产品行销全国各地,免费设计方案,专解决方案提供商!

应用产品有:全网络报警主机、激光对射、一键报警、NB-IoT智慧消防、LoRa智能传感器以及综合管理平台等核心软硬件产品，覆盖工程报警、智慧消防、物联传感、智能家居等细分行业，应用领域涉及校园、企业园区、管廊、交通、磐石、司法、银行、酒店、小区以及个人用户等;研发生产的产品有：激光/红外对射、红外光栅光墙、被动红外探头、网络报警主机、脉冲/张力电子围栏,震动光纤、泄露探测器;报我公司各品牌各系列产品均已通过3C强制性和CE认证，并且在中国通过了检测，欢迎咨询合作！