

# 艾礼安AN-Z802网络张力电子围栏防误报防攀爬环境自适应张力周界防范电子围栏可以定制提供OEM

|      |  |
|------|--|
| 产品名称 | 艾礼安AN-Z802网络张力电子围栏防误报防攀爬环境自适应张力周界防范电子围栏可以定制提供OEM |
| 公司名称 | 广州市艾礼安安防设备有限公司                                   |
| 价格   | .00/个  |
| 规格参数 |  |
| 公司地址 | 广州市天河区瘦狗岭路411号1009、1010房（仅限办公用途）（注册地址）           |
| 联系电话 | 13922383145                                      |

## 产品详情

功能特点：

直观显示每道张力线的张力值、当前的防区状态（正常监视状态、报警状态等、系统运行状态等）

外观界面简单、清晰、美观

可通过键盘远程操作，可以支持255个张力防区

支持防区地址修改功能

支持一键添加防区（安装更快速）

无需拆开控制杆调试，连接好张力线，开机即可正常工作

支持键盘远程修改任一张力线静态值

环境自适应技术，有效降低误报

可根据环境变化，自动调整张力线静态值，有效提高报警准确率

能智能识别雨、雪、大风、高温等恶劣环境

支持入侵报警、断线报警、松弛报警、主机掉电报警、防拆报警、电池低压、控制杆通讯失败等多种报警功能

每个防区可以同时支持警号、开关量等报警输出

4线制、6线制(高支持32线)、单防区、双防区等可选

采用交流供电，完善支持AC、DC供电工作电压24V

支持后备蓄电池不间断供电

产品参数主机

线制类别：四线制/六线制

防区数量：单防区/双防区

供电方式：AC24V/2A、DC24V/DC12V

使用环境：温度 -40 --+80 相对湿度 95%

外壳材质：铝合金+ABS工程塑料

额定功率：15W

外形尺寸：160\*122\*36mm

重量：0.7KG

控制杆

线制类别：四线制/六线制

张力测量值：1N-500N

滞后H：0.02%FS

张力负荷分度值：1N

测量分辨率：1N

可承受大张力值：1000N

张力静态值：100-450N

灵敏度：1.5036mV/V

直线度：0.02%FS

触网报阈值：1N-255N（默认20N）

松弛报警阈值：1N-255N（默认20N）

广州市艾礼安安防设备有限公司（深圳艾礼安全资子公司），从事防盗报警产品的研发、生产与销售的高科技生产企业。产品行销全国各地,免费设计方案,解决方案提供商!

产品有:全网络报警主机、激光对射、一键报警、NB-IoT智慧消防、LoRa智能传感器以及综合管理平台等核心软硬件产品，覆盖工程报警、智慧消防、物联传感、智能家居等细分行业，应用领域涉及校园、企业园区、管廊、交通、磐石、司法、银行、酒店、小区以及个人用户等;研发生产经营的产品有：激光/红外对射、红外光栅光墙、被动红外探头、网络报警主机、脉冲/张力电子围栏,震动光纤、泄露探测器.;报我公司各品牌各系列产品均已通过3C强制性和CE认证，并且在中国通过了检测，欢迎咨询合作！