

# 抗浮消防水箱操作流程邵阳

产品名称	抗浮消防水箱操作流程邵阳
公司名称	江苏宇轩自动化设备有限公司
价格	666.00/吨
规格参数	材质:BDF复合不锈钢 厚度:3.0mm 3.4mm 板块尺寸:1m*3m,1m*2m,1m*1m
公司地址	建湖县建县路12号
联系电话	13770229806 13770229806

## 产品详情

抗浮消防水箱操作流程邵阳 BDF复合不锈钢消防泵站这种水箱的材质是由耐腐蚀不锈钢制成，内件为不锈钢材质，外层为镀锌钢板，同时我们还会在板材与土壤接触的表面涂上一层防腐涂料，让水箱具有好的防腐性能，反射在阳光吸收热量，内部不滋生藻类，人和时候都保证水质的清洁。设有空气过滤及检查清洗人孔、防投加锁装置，保护水源不受二次污染。

抗浮消防水箱操作流程邵阳埋地式箱泵一体化适用场合：1、新建的住宅小区或办公楼等生活用水。

2、低层自来水压力不能满足要求的消防用水。

3、改造原有的气压供水设备，可以充分利用原有的气压罐。

4、已经建好水池的，可以采用智能型管网接力升压（无负压）设备与水池共用的供水方式。

5、自来水厂的大型供水中间加压泵站。6、工矿企业的生产、生活用水等。7、各种循环水系统。

抗浮消防水箱水泵机组外轮廓面与墙和相邻机组间距符合下表规定：电动机额定功率（KW），水泵机组外轮廓与墙面之间间距（m），相邻水泵机组外轮廓之间间距（m）