

粮食烘干设备 山东烘干设备 腾炬冷链设备

产品名称	粮食烘干设备 山东烘干设备 腾炬冷链设备
公司名称	湖北腾炬冷链设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省武汉市黄陂区盘龙城经济开发区叶店村武汉28街C3--14号
联系电话	13037137855 13037137855

产品详情

纯逆流烘干机生产和使用的很少，它多数与其它气流的烘干机配合使用，果蔬烘干设备，即用于顺流或混流烘干机的冷却段，坚果烘干设备，形成顺逆流和混逆流烘干机。逆流冷却的优点是使自然冷风能与谷物充分接触，可增加冷却速度，适当降低冷却段高度。顺逆流、混逆流和顺混流烘干机是分别利用了各自的优点，以达到高温快速烘干，粮食烘干设备，提高烘干能力，不增加单位热耗，保证谷物品质和含水率均匀。

在开动烘干机前一个小时点燃炉子，检查所有的附属设备，包括烘干机的各个传动部分，山东烘干设备，支拖部分等，都应当紧固、正常、滑滑、可靠方可开车。

(一) 点燃炉子前应检查火炉、炉篦子、给料装置、燃烧室、炉坑内的炉渣、炉门、空气导管、调节阀和鼓风机、除尘器等。

(二) 开启烘干机前应检查燃料、工具、传动支托装置润滑全部轴承及摩擦面。

(三) 开动烘干机的步骤是先启动烘干机电机，后开动运输湿料设备，再启动干料运送设备，形成连续均匀的作业程序。

筒式烘干机：

筒式烘干机分顺流式(物料在烘干机内运动方向与烟气方向一致)和逆流式(物料在烘干机内运动方向与烟气方向相反)，在水泥厂中，以顺流式居多，因为它有以下特点：

热交换过程迅速，大量水易被蒸发；

粘性物料被烘干后可减少粘结，有利于物料运动；

顺流式热端负压低，能减少烘干机漏风量，有利于稳定烘，机内热气体温度和流速；

喂料与供煤同在烘干机一端，车间布置方便；

出料温度低，可用胶带机输送；

粉尘多。

粮食烘干设备-山东烘干设备-腾炬冷链设备(查看)由湖北腾炬冷链设备有限公司提供。粮食烘干设备-山东烘干设备-腾炬冷链设备(查看)是湖北腾炬冷链设备有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：后总。