

成都拖链穿线拖链桥式封闭式工程拖链机床拖链

产品名称	成都拖链穿线拖链桥式封闭式工程拖链机床拖链
公司名称	盐山县木子李机床附件厂
价格	98.00/件
规格参数	宽度:35 高度:100 总长:1000
公司地址	中国 河北 沧州市 铁中路16号
联系电话	0317-6345330 13363677058

产品详情

塑料拖链成都拖链穿线拖链桥式封闭式工程拖链在使用时，需要注意内置电缆、油管、气管、水管的放置原则，应该留有15%的剩余空间,让内置电缆、油管等可以自由活动，在半径方向上对拖链不产生拉力。直径差别大的线缆应该分开铺设,重量平均分布,必要时可用分隔片分开。在高速或高频率运行时，要尽量使导线在水平上相互分开，不要使之相互叠置,在电缆、气管、油管等较多的时候建议使用分隔片。成都拖链穿线拖链桥式封闭式工程拖链

成都拖链,穿线拖链,桥式拖链,封闭式工程拖链,成都机床拖链

1、电缆拖链之间的空间隔离原则和其它的安装原则相同。2、导多芯电缆较小时(10mm一下的)，为防止其在电缆托链中松散，建议使用引导管作为载体。3、电缆穿线链中的电缆必须平滑直线运行，不能扭曲或卷曲，电缆必须从电缆盘或卷筒上旋转打开，不能从顶端扭绞地抽取。4、电缆拖链中的电缆重量要均匀的分配，以免在运行时因为重量不均导致事故，分配电缆的原则为:较重的位于两边，较轻的位于中间。所有电缆必须安全地固定在拖链的一端，这样可以确保电缆可以与其他装置安全地移动到另一端5、电缆不同，根据电缆不同在电缆保护链中排列的原则为:扁平电缆和圆电缆混合装在拖链中时，电缆之间必须松散安装。电缆两边必须安装固定件，尽量避免在旁边安装不同尺寸的圆电缆