

电池测试仪BT3562,BT3562A,BT3563A,内阻测试仪

产品名称	电池测试仪BT3562,BT3562A,BT3563A,内阻测试仪
公司名称	深圳市韦特测试设备有限公司
价格	9000.00/台
规格参数	品牌:日置 型号:BT3562 产地:日本
公司地址	深圳市龙岗区南湾街道深惠路丹竹头中兆花园景庭轩2座17D
联系电话	0755-85232533 18948781506

产品详情

用于测试xEV大型电池、100 V以下的中型电池组的测试

同时测试内部阻抗和开放型电压 用于测试xEV大型电池、100 V以下的中型电池组的测试
内部阻抗 (AC-IR) 测量量程: 3 m /30 m /300 m /3 /30 /300 /3 k 开放型电压测量量程: 6 V/60 V/100 V 接口搭载LAN

CE 电池测试仪 3561 电池测试仪 3561-01 (和GP-IB接口) 3year 测量锂电池电压和内阻
高精度:电阻 $\pm 0.5\%$ rdg. ± 5 dgt., 电压 $\pm 0.01\%$ rdg. ± 3 dgt. 高分辨率:电阻0.01m (300m 量程);
电压0.1mV(20V量程) 高速10ms以内同时测量内阻和电压
大可以统计30000个数据,有利于工程基本参数电阻测量量程 电阻: 310.00m /3.1000 , 电压:
 ± 19.9999 V精度 电阻: $\pm 0.5\%$ rdg. ± 5 dgt.电压: $\pm 0.01\%$ rdg. ± 3 dgt.测量电流频率 1kHz
 ± 0.2 Hz测量电流 10mA (300m 量程), 1mA (3 量程) 开路端子电压 7V
峰值大应用测量电压 DC ± 22 V大对地电压 DC ± 70 V采样时间 采样 超快
快 中 慢 V (50 Hz) (60 Hz) 7ms 23ms 83ms69ms
258ms252ms (50 Hz) (60 Hz) 4ms 12ms 42ms35ms 157ms150msV (50
Hz) (60 Hz) 4ms 12ms 42ms35ms 157ms150ms接口 EXT I/O,
RS-232C, 打印机 (通过RS-232C), GP-IB (3561-01) 电源 AC 100 ~ 240V $\pm 10\%$, 50/60Hz, 30VA
max.体积及重量 215W x 80H x 295Dmm, 2.4kg附件 电源线 x 1, 使用说明书 x
1管理,品质管理