

各种裁断机下料机冲床油泵

产品名称	各种裁断机下料机冲床油泵
公司名称	崇州市崇阳川粤机械加工厂
价格	.00/个
规格参数	种类:裁断机 操作类型:半自动 产品类型:全新
公司地址	成都市崇州市崇阳镇高墩村12组
联系电话	86-02885023907 13981871828

产品详情

种类	裁断机	操作类型	半自动
产品类型	全新	品牌	川粤
型号	CY-100	用途	裁断下料
产品别名	平面下料机	功率	3 (Kw)

各种裁断机配件、油泵

成都川粤机械厂，是一家专业生产制鞋设备的企业，座落于美丽富饶的西部女鞋之都，自改革开放的深入，本公司不断的发展，现有一批专业的生产销售人员，并高薪聘请各类高中级科技人员，拥有雄厚的技术力量，先进的加工工艺，精良的加工设备和完善的检测手段，产品以经济实用型为主，质量稳定，价格合理，深受广大制鞋厂家的厚爱。

目前公司主导川粤品牌：12t摆臂下料机，25t平面式裁断机，自动靴面定型机、蒸汽除皱机、高速砂边机双(单)头自带吸尘砂边机印跟机、中底压底机等实用型机械。

我们遵循着“销售的是品牌，经营的是服务”的宗旨，不断拼搏开拓，专业为客户提供制鞋整厂的“统一规划、统一销售、统一服务”的一站式创新模式，真正的让川粤客户在售前、售中、售后服务中感受到方便与快捷。

面式裁断机平cy-100

一用途

主要有于工业上用刀模裁取软塑料板材,皮革.纤维,棉纺织品.硬纸或其它类似材料.

二特点

1裁切力为25kn压板规格设有1250*420mm 1620*500mm可满足不同客户的生产要求.

2主轴设有自滑轴承,减少磨损,延长使用寿命.

3采用电磁阀系统行程开关控制行程下限位置精确度高,可提高制鞋品质,时间继电器控制压板回升位置,简单方便,可靠.

4主要零件:主轴拉杆活塞均选用优质钢材,经久耐用.

5利用飞轮的惯性能瞬时裁料,耗能少.

技術規範:technicalspecification

最大裁斷力	25kn
行程調節範圍	10-100mm
行裁速度	0.21m/s
壓板至工作台面距離	50-150mm
電機功率	2.2kw 3kw
工作台面積(長×寬)	1250×490mm1620×600mm
外形尺寸(長×寬×高)	1490×780×1700mm
	1845×850×1700mm
液壓油量	651 951
整機重量	1250kg 1800kg