

实验台、实验室高温台、实验室超净台

产品名称	实验台、实验室高温台、实验室超净台
公司名称	大连傲松实验室设备有限公司
价格	1200.00/米
规格参数	是否提供加工定制:是 品牌:傲松 型号:HH-91
公司地址	中国 辽宁 大连市沙河口区 大连市沙河口区西南路872号五洲大厦420室
联系电话	86-0411-86401118 13238099958

产品详情

是否提供加工定制	是	品牌	傲松
型号	HH-91	材质	理化板
外形尺寸	1500x750 (mm)	适用范围	科研
工作台类型	超净工作台	样品或现货	样品
是否标准件	是	是否库存	否
是否批发	是		

实验室设备全木实验台全木结构实验台详细介绍：一、实验台台面：（可选）c-spcc美国进口实验室家具专用威盛亚耐蚀实心理化板，12.7mm厚。

荷兰进口实验室家具专用千思板耐蚀实心理化板，13mm厚。chemsurf surface（威盛亚耐腐蚀理化板贴面），0.9mm厚，实验台面基材使用25mm厚aaa级成型板。

实验台的柜体：嵌门式，实验台柜门使用东北露水河压缩板。实验台柜体颜色：宝石蓝、正蓝、时尚灰（可选）。实验台使用材料：实验台基材使用中国林业部露水河厂生产的18mm厚三聚氰胺一次成型板实验台抽屉底板与柜体材料相同。

中央台柜体采用18mm厚双饰面中密度纤维板，2mm厚pvc防潮封边；拉手采用实验室专用模具成型"一"字pvc拉手，符合人体工程学标准；铰链采用115度铰链；导轨采用16寸宽板三节式钢珠静音滑轨，表面防腐电泳处理；专业模具组合式结构；可调螺丝为m12*50mm不锈钢，外盖为注塑模具一次成型，可承重、防潮、防滑、减震、抑菌、耐腐蚀；可根据室内地坪适当调整柜体高度；外形美观大方，设计人性化。

铝木实验台：

金属框架：实验室专用d50圆弧形铝合金大框架，以锌合金连接件连接，表面喷环氧树脂，具有很强的耐蚀、耐酸等特点。

· 实验室设备台面：采用美国威盛亚12.7mm实芯理化板，四周加厚至25.4mm，四边倒角圆滑处理，美观且光滑不伤手，具有耐强酸碱、耐腐蚀、耐冲击、韧性强等特点。 · 实验室设备箱体：采用18mm厚e1级环保型双面三聚氢胺板，四周以2mm封边防水处理。 · 实验室设备门面：采用18mm厚e1级环保型双面三聚氢胺板，四周以2mm封边防水处理。

· 实验室设备背板：采用9mm厚e1级环保型双面三聚氢胺板，四周以2mm封边防水处理，活动结构，可拆卸，利于隐藏水电管和维修。

· 实验室设备拉手：采用铝合金一字成型拉手，两端配专用堵头，或不锈钢拉手。

· 实验室设备金属框架：实验室专用d50圆弧形铝合金大框架，以锌合金连接件连接，表面喷环氧树脂，具有很强的耐蚀、耐酸等特点。

· 台面：采用美国威盛亚12.7mm实芯理化板，四周加厚至25.4mm，四边倒角圆滑处理，美观且光滑不伤手，具有耐强酸碱、耐腐蚀、耐冲击、韧性强等特点。 · 实验室设备箱体：采用18mm厚e1级环保型双面三聚氢胺板，四周以2mm封边防水处理。 · 实验室设备门面：采用18mm厚e1级环保型双面三聚氢胺板，四周以2mm封边防水处理。

· 实验室设备背板：采用9mm厚e1级环保型双面三聚氢胺板，四周以2mm封边防水处理，活动结构，可拆卸，利于隐藏水电管和维修。

· 实验室设备拉手：采用铝合金一字成型拉手，两端配专用堵头，或不锈钢拉手。