

实验室工作台，实验室操作台

| | |
|------|---|
| 产品名称 | 实验室工作台，实验室操作台 |
| 公司名称 | 大连傲松实验室设备有限公司 |
| 价格 | 1000.00/套 |
| 规格参数 | 是否提供加工定制:是 品牌:傲松 型号:HH-89 |
| 公司地址 | 中国 辽宁 大连市沙河口区 大连市沙河口区西南路872号五洲大厦420室 |
| 联系电话 | 86-0411-86401118 13238099958 |

产品详情

| | | | |
|----------|-------|------|--------|
| 是否提供加工定制 | 是 | 品牌 | 傲松 |
| 型号 | HH-89 | 类型 | 生物教学仪器 |
| 材质 | 全钢 | 测量范围 | 实验室 |
| 适用范围 | 科研 | | |

台面部分实验室设备面可采用采用贴面板、实芯板（环氧树脂板、分酚醛树脂板，花岗岩、不锈钢台面、陶瓷等）柜体部分实验室设备全钢柜体：所有钢质柜体均采用1.2mm厚优质冷轧钢板为基材机制，经酸洗磷化处理，表面经环氧树脂静电粉末喷涂。整体稳重合理，防酸碱抗腐蚀性能极佳。试剂架、层板：1.2mm厚优质冷轧钢板为基材机制成型，有不同高度的孔位，可根据实际需要自由调节使用高度；

实验台面部分实验室设备面可采用采用贴面板、实芯板（环氧树脂板、分酚醛树脂板，花岗岩、不锈钢台面、陶瓷等）柜体部分全钢柜体：所有钢质柜体均采用1.2mm厚优质冷轧钢板为基材机制，经酸洗磷化处理，表面经环氧树脂静电粉末喷涂。整体稳重合理，防酸碱抗腐蚀性能极佳。

试剂架、层板：1.2mm厚优质冷轧钢板为基材机制成型，有不同高度的孔位，可根据实际需要自由调节使用高度；

由于选用优质的冷轧钢板为基材，钢质柜体成型后决不会扭曲变形，喷涂后柜体表面光滑

1、实验室设备框架：支承横梁为60 * 40mm冷轧矩形钢管，支撑立柱为同规格钢管两面组焊镶嵌冷轧槽钢，表面电镀彩锌作防锈预处理，经二氧化碳冷焊组合后再酸洗、磷化并静电粉末喷涂环氧树脂防护层作耐酸碱耐腐蚀表面处理，其保护层附着力经落物撞击测试合格，静态承重 > 550公斤，支撑立柱可直接悬挂呆柜，无须破坏墙身。2、实验室设备台面：采用实验室专用威盛亚实芯理化板。是目前国内外市场公认具抗酸碱抗腐蚀理化性能最优的实验室专用台面板，24小时抗化学腐蚀，耐高温180℃，抗刮刮性能好，永不弯曲变形，厚12.7mm，有黑、灰色、霜白、可供客户选择，。3、实验室设备柜体：芯板采用15mm厚中纤板，表面粘压三聚氰胺双饰面板，四周pvc封边处理。4、实验室设备层板：芯板采用15mm厚

中纤板，表面粘压三聚氰胺双饰面板，四周pvc封边处理，活动结构，可调节相对高度。5、实验室设备试剂架：冷轧钢板冲压件，表面处理与柜体框架相同，并铺垫10mm厚钢化玻璃。6、实验室设备滑轨：三节重型滚珠滑轨，承重性强，滑动性能良好，无噪音。7、铰链：1750dtc高质镀铬钢铰链。8、拉手：一字型暗拉手，铝合金。9、实验室设备地脚：采用 50mm不锈钢地脚，配减震防滑功能橡胶，可自由调节30-40mm高度。10、水槽：实验室专用优质pp水槽，良好的耐酸碱性。11、实验室设备水嘴：实验室专用水嘴，铜质瓷阀芯，表面整体经环氧树脂静电粉末喷涂。