

PP/PVC耐酸通风柜,

产品名称	PP/PVC耐酸通风柜,
公司名称	大连傲松实验室设备有限公司
价格	9800.00/台
规格参数	品牌:傲松 类型:实验室设备通风柜
公司地址	中国 辽宁 大连市沙河口区 大连市沙河口区西南路872号五洲大厦420室
联系电话	86-0411-86401118 13238099958

产品详情

品牌 傲松 类型 实验室设备通风柜

1200/1500/1800mm*800mm*2350mm。一、材质：1、外壳材质为：1.2mm厚上海宝钢产优质镀锌冷轧板，经喷砂、除锈、酸洗、表面磷化、内质烘干、机械抛光等多道工序处理后，外部环氧树脂喷涂，拥有良好的耐酸碱腐蚀性，表面光滑、防水、防爆、抗冲击。涂层厚度为0.5mm，附着力达到gb/t9286-98标准。2、操作台面：美国威盛亚12.7实心理化板，四周做收水边沿，因此具有抗化学腐蚀（耐149种酸碱试剂）、耐高温、耐水、抗菌、耐辐射热、易清洁保养，耐刮磨、耐冲击等特性，被全国600多所高等院校广泛采用。3、内衬板及导流板均采用美国威盛亚6mm实芯倍耐板，防腐、阻燃防爆、防水、抗划痕，表面光滑，通风柜内设三位排风孔，能够及时彻底排除有害气体。内衬板及导流板固定铆钉外装自行开发设计的密封扣，美观大方起到防腐、防水作用。4、通风柜前端设置强劲下补风装置，此设计确保了进风量的同时，使导流风向更具操作安全性。5、无框式窗采用后置式平衡系统，带有轴承设计的配重滑轮使视窗开启更加坚固和滑动自如，视窗采用6mm安全钢化玻璃，防爆性能良好。6、通风柜内置小水杯，材质为高密度pp，耐腐蚀、表面光滑。水龙头为加厚铜质，进口陶瓷阀心，使用寿命可达50万次，静态最大耐压35帕，表面高亮度epoxy（环氧树脂）涂层，耐腐蚀、耐热、防紫外线辐射，均为台湾台雄产品。（可选用遥控水嘴）7、电源插座采用飞雕118系列6孔万用插座，适用欧标及国标插头，电机开关及知识等均为德国施耐德产品，照明采用30w*2飞利浦日光灯，工作面亮度标准为450lux。8、依据人体工程学原理研发的斜背式控制面板，是操作人员面对流程一目了然。9、通风柜控制面板设计为可拆装式，可随意加装电路、水路、气路控制开关，不会影响通风柜整体结构和原有的安全指标，方便维修。10、触摸式风机开关及风阀开关，控制面板设置梅兰日兰32c-16漏电保护装置，操作简便更显安全性能。11、可选配件：（1）台湾台雄气体考克北京通风柜全钢通风柜通风柜价格通风柜材质实验室通风柜实验室通风橱厂家直销通风柜（2）风机（3）麦芝西柏pvc，风焊连接我们郑重声明：请您仔细阅读以下条款，在您订购我们的产品以前，请和我们的实验室设计和使用者，以及设备管理人员认真商讨并做出正确的选择，以便建立与您所在的房间完全平衡的气体动态平衡系统。通风柜是您实验室的重要安全装置。正确的选择，操作以及保养可以保护实验室人员以及其他人员免化学试剂以及有毒气体的侵害，并且在火灾和情况下形成有效的隔离。更多的了解通风柜知识以及与之相关的系统，你就会在选择实验室装备上做出更明智的决定。

