

大连环保全木实验台，全木工作台

产品名称	大连环保全木实验台，全木工作台
公司名称	大连傲松实验室设备有限公司
价格	1000.00/米
规格参数	品牌:傲松 类型:实验室设备
公司地址	中国 辽宁 大连市 沙河口区 大连市沙河口区西南路872号五洲大厦420室
联系电话	86-0411-86401118 13238099958

产品详情

品牌 傲松 类型 实验室设备

实验台全木实验台全木结构实验台详细介绍：一、实验台台面：（可选）c-spc美国进口实验室家具专用威盛亚耐蚀实心理化板，12.7mm厚。

荷兰进口实验室家具专用千思板耐蚀实心理化板，13mm厚。chemsurf surface（威盛亚耐腐蚀理化板贴面），0.9mm厚，实验台面基材使用25mm厚aaa级成型板。

实验台的柜体：嵌门式，实验台柜门使用东北露水河压缩板。实验台柜体颜色：宝石蓝、正蓝、时尚灰（可选）。实验台使用材料：实验台基材使用中国林业部露水河厂生产的18mm厚三聚氰胺一次成型板实验台抽屉底板与柜体材料相同。

基箱侧板、上顶板、隔板、底板：采用18mm厚的三聚氢氨板加工制作；基箱面板、抽屉面板：采用18mm厚的中纤板加工制作；抽屉侧板、后维修板：采用18mm厚的三聚氢氨板加工制作；抽屉底板：采用9mm厚的三聚氢氨加工制作；封边：基箱板材封边均为1.0mm的pvc封边；抽屉面板、门面板的封边材料为2.0mmpvc“f”槽封边。基箱组合：采用标准件三合一连接结构件组合；基箱特点：结构简单、安装快捷、拆装方便、具有较强的承重能力、美观耐用；铝制主框架部分支架：采用专用 51*2.0mm铝合金型材与尼龙塑钢插件组合主体支撑框架，可配置吊挂基箱、落地基箱。

中央台柜体采用18mm厚双饰面中密度纤维板，2mm厚pvc防潮封边；拉手采用实验室专用模具成型“一”字pvc拉手，符合人体工程学标准；铰链采用115度铰链；导轨采用16寸宽板三节式钢珠静音滑轨，表面防腐电泳处理；专业模具组合式结构；可调螺丝为m12*50mm不锈钢，外盖为注塑模具一次成型，可承重、防潮、防滑、减震、抑菌、耐腐蚀；可根据室内地坪适当调整柜体高度；外形美观大方，设计人性化。

前、后连接梁：采用专用34*34*2.0mm铝合金型材，表面环氧树脂粉末喷涂。框架各部的连接螺丝采用《国家标准的内六角烤蓝螺丝》。活动背板：材料采用12mm厚三聚氰胺板。可拆卸便于水电系统的安装及

维护。试剂架、层板：1.2mm厚优质冷轧钢板为基材机制成型，有不同高度的孔位，可根据实际需要自由调节使用高度；抽面与柜面的夹层中填塞了石棉网或蜂窝状的吸音材料，使柜体关闭时安静润和；合页：专用304#不锈钢材质合页，厚度2.0mm，可开启角度255°。滑轨：引进德国技术，暗藏式钢珠滑轨（实验室基箱专用），静音三节导轨；插座采用实验室专用安全产品。有防尘、防溅、防水、防酸碱等性能。材料为pc材料防火阻燃；多功能线槽具有导线、挡水、多功能应用、整体美观、使用安全等功能特点；可适合不同内外墙角的导线、装饰的应用。可调节组合地脚：具有防滑、减震、耐酸碱、耐腐蚀、承重力强等特点