

俄罗斯异径管产品EAC、GOST认证

产品名称	俄罗斯异径管产品EAC、GOST认证
公司名称	沃泰认证服务（苏州）有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏惠路88号环球财富广场1幢803室（注册地址）
联系电话	0512-63369271 18015477703

产品详情

异径管又称大小头是化工管件之一，用于两种不同管径的连接。又分为同心大小头和偏心大小头。

异径管材质包括不锈钢异径管，合金钢，异径管碳钢大小头，异径管20号钢q234q345等。

通常采用的成形工艺为缩径压制、扩径压制或缩径加扩径压制，对某些规格的异径管也可采用冲压成形。

异径管的缩径成形工艺是将与异径管大端直径相等的管坯放入成形模中，通过沿管坯轴向方向的压制，使金属沿模腔运动并收缩成形。根据异径管变径的大小，分为一次压制成形或多次压制成形。

扩径成形是采用小于异径管大端直径的管坯，用内冲模沿管坯内径扩径成形。扩径工艺主要解决变径偏大的异径管不易通过缩径成形的情况，有时根据材料和产品成形需要，将扩径与缩径的方法合并使用。

除使用钢管为原料生产异径管外，对部分规格的异径管还可用钢板采用冲压成形工艺进行生产。拉伸所使用的冲模形状参照异径管内表面尺寸设计，用冲模将下料后的钢板冲压拉伸成形。

产品标准：

国标美标英标以及各种非标高压冲压《钢板制对焊管件》GB/T13401-2005的规定异径管标准

异径管的质量应符合现行国家标准《钢制对焊无缝管件》GB/T 12459-2005

电力部标准GD0506~0507

国家标准（GB/T9112-2000）

机械部标准（JB81-59，JB/T74-94）

石化部标准（SH3406-96）

化工部标准（HG5010-58，HG20592-97）

基本应用：

- 1、当管道中流体的流量有变化时,比如增大或减少,流速要求变化不大时,均需采用异径管.
- 2、在泵的进口,为了防止汽蚀，需要采用异径管.
- 3、与仪表,如流量计、调节阀的接头处,为了与仪表的接头配合,也需采用异径管。

俄罗斯市场项目中使用的异径管，需要根据产品参数评估取得相关产品证书，一般有普通材料类俄罗斯

GOST认证、承压类海关联盟EAC 032指令认证。