

# 即墨胶州工业厂房地坪施工 环氧树脂地面漆

产品名称	即墨胶州工业厂房地坪施工 环氧树脂地面漆
公司名称	率土涂料（青岛）有限公司
价格	25.00/平方米
规格参数	品牌:率土 型号:ST3016 销售施工区域:青岛 即墨 胶州 黄岛
公司地址	青岛城阳区夏庄
联系电话	0532-82775158 13021680795

## 产品详情

即墨胶州工业厂房地坪施工 环氧树脂地面漆产品说明：一、组成：该产品甲组份由环氧树脂、颜料、有机溶剂、助剂等研磨而成。乙组份为特殊固化剂。二、特性：本产品较无溶剂环氧地坪漆干燥快，漆膜平整，光亮，硬度高，耐酸碱盐等化学腐蚀，耐磨性优异。

三、适用范围：主要用于工业厂房，车库等水泥地面作保护用。四、施工参考1、在施工面漆前底水泥地面需清洁干净、无油污、无污物；予先涂装环氧地坪中涂漆。2、开桶后，把甲组份搅拌均匀，按规定比例加入乙组份，用多少配多少，配好的漆应在4h内用完。3、适宜喷涂或辊涂。如需多道施工应等前一道漆干硬后才可涂装下一道，一般间隔24h（10℃以上）。4、除特别说明的涂料，一般应在10-40℃之间施工，过高过低对涂装都会有影响。一般情况下，当环境相对湿度大于85%时应禁止施工。室外施工严禁在大风、大雨、大雾下施工。

五、包装储存：1、包装：涂料铁桶密封包装。每桶净重24kg。2、贮存和运输：属易燃品,贮存于远离火源的通风处，存放温度不得高过40℃,切忌碰撞。3、有效期为一年，超过有效期,经检验合格后方可使用。

。