

手术室恒温箱作用加温等范围的设备温控范围37-41

产品名称	手术室恒温箱作用加温等范围的设备温控范围37-41
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司
价格	66700.00/台
规格参数	容积:150L280L430L 温度:2-48\0-100 品牌:福意联FYL
公司地址	北京市北京经济技术开发区荣华南路2号院3号楼25层2502
联系电话	13811305852 13910804759

产品详情

公司介绍 本公司自有场地，并立足于自主，秉承“以德敬人、以诚立人”的企业宗旨，以自有营运为，以技术、服务差异化为核心竞争力，以产品模块化协同制造为手段，充分利用及动态整合关的加工及技术资源，以链，强化及充分发掘、技术及的协同效应，打的供应团队。北京福意联公司努力建立集技术、产品选配、培训及服务为一体的服务。我们将着力员工的素质，打造的团队，坚持诚信为本、客户至上的理念，想客户之想、急客户之急，客户的满意度。

您的需求，您的建议，您的感受，请在这里留下，我们会认真回复您的每一个留言（请call打给我哦有活动优惠）

手术室恒温箱加温等范围的设备温控范围37-41 产品特征 1.规格参数：FYL-YS-1028L技术参数
2.产品型号：FYL-YS-1028L 3.产品形式：立式对开门 4.额定：50Hz 5.制冷剂：无氟制冷剂 6.功率：360W 7.电压：220V 8.温度范围：2-48 每一度恒温调节（具有热补偿功能） 9.玻璃门：双层钢化玻璃，保温效果好、度高 10.外形尺寸：（W×D×H）1265×680×2115mm
11.内部尺寸：（W×D×H）1160×585×1575mm 12.容积：1028L 13.净重：258kg
14.度显示：显示箱部温度、湿度 15.安全锁：安全双门锁设计，实现双人双管，防止随意开启
16.功能：机器自带高温，低温，断电等功能 17.压缩机：采用压缩机，运转平衡、噪音低、使用寿命长
18.照明灯：箱部具备照明设施，方便夜间观察储存的物品 19.箱体：采用的彩涂板FYL-YS-1028L产品配置清单1、说明书1本，2、保修卡1张，3、合格1张，4、搁架10个，5、钥匙2把

公司竭诚为您提供可靠、完善的售。以“德为上品，人为至”的理念，用符合需要的产品来服务于客户.....公司作为国内产品商而言，我们不但为广大客户提供详细的售前工作，更注意。凭着行业之优势，信息之优势，产品之优势及价格之优势在市场上的良好效应；与各行各业的用户朋友和广大的经销商建立的良好而密切的业务联系。福意列产品参数：产品参数规格：（2-8度系列）型号：FYL-YS-66L

| 温度：2~8 | 外型尺寸：430×480×645mm 型号：FYL-YS-88L |

温度：2~8 | 外型尺寸：480×470×840mm 型号：FYL-YS-100E | 温度：2~8

| 外型尺寸：480×490×840mm（4-38度系列）型号：FYL-YS-50L | 温度：4~38

| 外型尺寸：430×480×510mm 型号：FYL-YS-100L | 温度：4~38 |
外型尺寸：480×470×843mm 型号：FYL-YS-138L | 温度：4~38 |
外型尺寸：540×545×833mm (2-48度系列) 型号：FYL-YS-150L | 温度：2~48 |
外型尺寸：595×570×865mm 型号：FYL-YS-230L | 温度：2~48 |
外型尺寸：595×590×1215mm 型号：FYL-YS-280L | 温度：2~48 |
外型尺寸：595×570×1445mm 型号：FYL-YS-310L | 温度：2~48 |
外型尺寸：595×695×1315mm 型号：FYL-YS-430L | 温度：2~48 |
外型尺寸：595×680×1805mm (0-100度系列) 型号：FYL-YS-151L | 温度：0~100 |
外型尺寸：595×570×865mm 型号：FYL-YS-281L | 温度：0~100 |
外型尺寸：595×570×1445mm 型号：FYL-YS-431L | 温度：0~100 |
外型尺寸：595×675×1805mm (2-48度系列) 型号：FYL-YS-828L | 温度：2~48 |
外型尺寸：1265×680×1823mm 型号：FYL-YS-1028L | 温度：2~48 |
外型尺寸：1265×680×2115mm (-12~10度系列) 型号：FYL-YS-50LL | 温度：-5~10 |
| 外型尺寸：430×480×510mm 型号：FYL-YS-100LL | 温度：-12~10 |
外型尺寸：480×490×840mm (-20~10度系列) 型号：FYL-YS-30L | 温度：-20~10 |
外型尺寸：560×400×398mm 型号：FYL-YS-45L | 温度：-20~10 |
外型尺寸：650×400×430mm 型号：FYL-YS-60L | 温度：-20~10 |
外型尺寸：650×400×520mm 型号：FYL-YS-108L | 温度：-20~10 |
外型尺寸：605×570×932mm 型号：FYL-YS-158L | 温度：-20~10 |
外型尺寸：955×585×825mm 型号：FYL-YS-178L | 温度：-20~10 |
外型尺寸：965×520×855mm 型号：FYL-YS-228L | 温度：-20~10 |
外型尺寸：1040×630×910mm (-30~10度系列) 型号：FYL-YS-128L | 温度：-30~10 |
外型尺寸：550×560×850mm

”福意联人“恪守诚信为本、客户至上的经营宗旨，以诚信求生存、图发展，使公司在激烈的市场竞争中拥有一席之地。用真诚与诚信，走一条适合自身的发展道路。福意联是国内的设备制造公司，产品涵盖了冷藏、冷冻、低温、恒温、加温等多种温度范围，广泛应用于实验室，科研、化工、电子、远洋渔业等领域。福我们本着以“优惠的价格、周到的服务、可靠的产品”的原则向您郑重承诺：

- 一、产品承诺：1、本公司向您提供的产品都是经过检测人员检测合格的产品2、对产品性能的检测，我们诚请用户亲临对产品进行全、全性能检查，待产品被确认合格后再装箱发货。
- 二、产品价格承诺：1、为了保产品的可靠性和性，的选材和配件均选用。2、在同等竞争条件下，我公司在不以产品技术性能、更改产品部件为代价的基础上，真诚以优惠的价格提供给贵方。
- 三、交货期承诺：1、产品交货期：接到客户订单，一般3日内发货，尽量按用户要求，若有特殊要求，需提前完工的，我公司可特别安装，力争用户需求。

我们提供的不但是产品技术和服务，还有对”福意联“产品的信心，我们拥有的技术力量，在产品结构制冷加热和温控等多项核心技术中积累了丰富的，以颖的设计的产品于用户的需求；以”福意联“人不懈的努力，产品的不断改进和提，的不断加强，为广大客户提供更多更好更完善的产品；福意联人将继续。

如今，门窗行业经过近十年来的快速发展，一批有意识的企业在逐渐崛起这无一不验着“注意力就是经济”这句话，从产品到，从渠道到招商，每一个木门企业都在牟足了劲想要在市场上谋得一席之地然而日新月异的社会变迁正在不断影响着消费者的需求，而对于木门企业的发展而言，差异化战略也显得尤为重要在白热化的市场竞争中，如何将自身产品打上个性化标签也成为企业“群雄逐鹿”的关键产品突围：用静音消费需求近年来，静音木门这一概念就成为了家装市场的宠儿，T型门也成了居室门的发展趋势T型门相对传。