

# 电液动插板阀，电液动不锈钢插板阀

产品名称	电液动插板阀，电液动不锈钢插板阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	3700.00/台
规格参数	型号:PZ273H、X-10P 材质:304，316不锈钢 连接形式:法兰、对夹式
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

## 产品详情

PZ273H、X-10P电液动插板阀，电液动不锈钢插板阀是通过电液联动装置往复推位来控制阀门的开启和关闭，如配置传感器或数字显示装置，可进行远距离，应用于冶金、电力、煤炭、矿山、水利等行业

产品特点：

机、电、液、仪体化，实现现场控制，集中监控或自动控制。运行平稳，冲击力小，运用于较高压力场合。节能，液压传动效率达80%。阀门整体结构紧凑，体积小，无需液压泵站。可控制任意阀位并可锁定。

电液动插板阀，电液动不锈钢插板阀零件材料：

阀体、阀盖：不锈钢

闸板：不锈钢

阀杆：不锈钢

密封面：橡胶、四氟、不锈钢、硬质合金

电液动插板阀，电液动不锈钢插板阀性能规范：

公称压力(MPa)	壳体试验(MPa)	密封试验(MPa)	工作温度	适用介质
1.0 1.6	1.5 2.4	1.1 1.8	900	纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混合物

电液动插板阀，电液动不锈钢插板阀零件材质：

体、盖	闸板	阀杆	密封面
不锈钢	不锈钢	橡胶、四氟、不锈钢、硬质合金	