

白光FR-801,802,803热风拔焊台,850B

产品名称	白光FR-801,802,803热风拔焊台,850B
公司名称	昆山市台台电子有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:白光 焊台种类:热风焊台
公司地址	昆山开发区三巷路427号7号房
联系电话	0512-50193800

产品详情

品牌	白光	焊台种类	热风焊台
型号	HAKKOFR-801/802/803ES D	温度调节范围	100~450 ()
适用范围	电子产品焊接	输入电压	110/220 (V)
外形尺寸	160(W) x 145(H) x 230(D) (mm)	重量	4、 4.3、 5 (kg)
升温时间	5S		

hakko fr-801

特点：I出风口采用全新机械式设计,减低温度不规律情况,保持热风温度稳定。I设有风量计,提供快捷准确的风量调节。I节省工作空间设计。I拆消静电设计。规格

功率消耗	220v-570w
------	-----------

控制台部份

功率消耗	30w/7w(待机状态)
风量	5 – 20l/min (最大)
温度控制	100 - 420 (使用a1126b)
外部尺寸	160(w) x 145(h) x 230(d)
重量	4kg

喷枪部分

功率消耗	220v – 540w
长度(不包括电线)	185(l)mm
重量(不包括电线)	115g

可更换配件

型号	名称
b1438	fp起拔器连(s)及(l)起拔钢线
b1439	fp起拔钢线(s)
b1440	fp起拔钢线(l)

注：包装清单白光fr-801控制台,喷枪,电源线,喷架,fp起拔器, fp起拔钢线(s,l) /各一*不包括喷咀，喷咀需另外购买。

fr-802，803热风拆焊台，数显拆焊台

特点：

- 1.出风口采用全新机械式设计，减低温度不规律情况，保持热风温度稳定。
- 2.数码显示功能。
- 3.设有温度补正功能，根据喷咀尺寸补正送出热风之温度误差。
- 4.设有省电功能（可选择30分钟/60分钟/ ），到达设定时间系统会自动停止送出热风。
- 5.设有自动冷却功能，关掉电源后系统会继续送出冷风，直到喷咀套管内的温度下降到100 ，以防止发热元件过热。
- 6.设有锁卡功能，避免设定数据被随意改动。
- 7.设有风量计，提供快捷准确的风量调节。
- 8.节省工作空间设计。
- 9.拆消静电设计。

规格

	fr-801	fr-802	fr-803
名称	白光fr-801	白光fr-802	白光fr-803
功率消耗	220v--570w		

控制台

功率消耗	30w / 7w（待机状态）	30w / 40w（待机状态）
风量	5-20l/min（最大）	
温度控制	100-420（a1126b	100-450（传感器）
模式 手动/自动
时间 二段式
外部尺寸	160（w）x145（h）x230（d）	

重量	4kg	4.3kg	5kg
----	-----	-------	-----

喷枪

功率消耗	220v—540w		
长度 (不包括电线)	185 (l) mm	200 (l) ram	
重量 (不包括电线)	115g	220g	