

# HAKKO日本电烙铁,白光恒温烙铁,白光焊台

产品名称	HAKKO日本电烙铁,白光恒温烙铁,白光焊台
公司名称	昆山市台台电子有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:白光 材质:胶柄电烙铁 相数:各项
公司地址	昆山开发区三巷路427号7号房
联系电话	0512-50193800

## 产品详情

品牌	白光	材质	胶柄电烙铁
相数	各项	用途	焊接
电流	交流	驱动形式	手动
动力形式	等离子	空载电压	220 ( V )
电压调节范围	220 ( V )	使用焊丝直径	0.6,0.8,1.0,1.2,1.6,1.8,2.0 ( m m )

### hakko白光恒温焊台

- 1.手柄轻巧,适合长时间使用
- 2.焊咀及发热元件与900系列共用
- 3.可选择900s小型焊咀,适用于精密焊接
- 4.焊台支架设计能把焊咀上残留熔融锡流入焊台支架内,不会溅溢在支架及工作台
- 5.特备温度旋钮锁定螺丝,防止乱调温度.
- 6.焊台与支架分体设计,体积小,节省空间.
- 7.普通及拆消静电型两种,配合不同工作要求

特点：

无铅焊接,降低成本,单元生产(cell production), 提高质量fx-888帮您解决所有难题

发热组件的输出功率增加到65w :

输出功率比原有的hakko 936增加了30%。另外，提高了焊铁头的热容量，使发热组件的热传导效率更好，从而，升温至350 的时间加快了20秒，而且，连续使用时焊铁头的温度下降也有所减少(请参看温度特性曲线)，同样的工作量，却可以缩短工作时间(请参看工作特性比较曲线)，大幅度提高了工作效率。

温度特性曲线：

### 规格

品名	白光无铅焊台	
型号	fx-888	
耗电量	70w	
可调控温度	200-480	
温度精度	无负荷时温度波动 $\pm 1$	
温度设定锁定方式	旋钮式	
输出	26v	
外形尺寸	95(w) × 118(h) × 136(d)mm	
重量(电源线除外)	约1.3公斤	
耗电量	65w(26v)	
焊铁头接地阻抗	< 2	
漏电电压	< 2m	
标准焊铁头	t18-b	
电源线	1.2m	
全长	190mm	
重量	44g	
焊铁架颜色	蓝&黄	

\*上述温度以hakko fg-100温度计测量。

### 另选配件

型号	品名/规格
fx8801-01	手柄fx8801-01
fh800-01by	焊铁架fh880/蓝&黄色
a1559	清洁海绵
a1561	清洁丝
b3474	清洁橡胶片
a1560	发热组件/26v-65w

b3469	钢管
b1785	螺帽
b2022	螺纹接套
b3466	cal调整用螺丝刀

包装清单

fx-888控制台
fx8801手柄(附t18-b焊铁头)
焊铁架(附擦拭橡胶,海绵,清洁丝)
六角扳手,cal调整用螺丝刀,使用说明书

	产品说明	数量
1	fx-838控制台	1
2	fx-8301焊铁	1
3	插卡	1
4	电源线	1
5	焊铁架(附清洁海绵及599b)	1
6	连接线	1
7	抗热垫片	1

\*不包括焊咀, t20系列焊咀需另外购买.