

鄂式破碎机 鄂式粉碎机 鄂式破石机

产品名称	鄂式破碎机 鄂式粉碎机 鄂式破石机
公司名称	上海坤克路桥机械设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	类型:鄂式破碎机 品牌:skk 型号:PE-670*900
公司地址	上海浦东新区川沙路5558号
联系电话	86-02136044441 13916762285

产品详情

类型	鄂式破碎机	品牌	skk
型号	PE-670*900	适用物料	广泛运用于矿山、冶炼、建材、公路、铁路、水利和化学工业等众多部门,该系列鄂式破碎机适用的物料有硫铁矿石、石灰石、玄武岩、磷矿石、重晶石、天青石、电石、焦炭等。
应用领域	广泛运用于矿山、冶炼、建材、公路、铁路、水利和化学工业等众多部门,该系列鄂式破碎机适用的物料有硫铁矿石、石灰石、玄武岩、磷矿石、重晶石、天青石、电石、焦炭等。	给料粒度	560 (mm)
出料粒度	100-230 (mm)	生产能力	130000 (m3/h)
耗电	75 (kw)	重量	16000 (kg)
电动机功率	75	粉碎程度	粗碎机
驱动方式	电动研磨机	最大进料边长	550
作用对象	石料		

鄂式破碎机的应用范围：上海坤克路桥机械设备有限公司生产的鄂式破碎机广泛运用于矿山、冶炼、建材、公路、铁路、水利和化学工业等众多部门,该系列鄂式破碎机适用的物料有硫铁矿石、磷矿石、重晶石、天青石、电石、焦炭、石灰石等。

颚式破碎机的结构特点：上海坤克生产的颚式破碎机主要有机架、偏心轴、大皮带轮、飞轮、动颚、侧护板、肘板、肘板后座、调隙螺杆、复位弹簧、固定颚板与活动颚板等组成，其中肘板还起到保险作用。本系列破碎机具有：破碎比大，产品粒度均匀，结构简单，工作可靠，维修简便，运营费用低等特点。

颚式破碎机工作原理：上海坤克路桥生产的颚式破碎机，破碎方式为曲动挤压型，电动机驱动皮带和皮带轮，通过偏心轴使动颚上下运动，当动颚上升时肘板和动颚间夹角变大，从而推动动颚板向定颚板接近，与此同时物料被挤压、搓、碾等多重破碎；当动颚下行时，肘板和动颚板间夹角变小，动颚在拉杆、弹簧的作用下离开定颚板，此时已破碎物料从破碎腔下口排出，随着电动机连续转动破碎机动颚作周期性的压碎和排料，实现批量生产。

颚式破碎机性能特点:1.破碎腔深而且无死区，提高了进料能力与产量；2.其破碎比大，产品粒度均匀；3.垫片式排料口调整装置，可靠方便，调节范围大，增加了设备的灵活性；4.润滑系统安全可靠，部件更换方便，设备维护保养简单；5.结构简单，工作可靠，运营费用低。6.设备节能：单机节能15%~30%，系统节能一倍以上；7.排料口调整范围大，可满足不同用户的要求；8.噪音低，粉尘少。

颚式破碎机技术参数：

型号	进料口尺寸 (m)	最大进料粒度 (mm)	产量 (t/h)	电机功率 (kw)	排料口调整范围 (m)	外形尺寸 (mm)	重量 (t)
pe-60 × 100	60 × 100	45	0.3-0.8	1.1	3-10		0.116
pe-150 × 250	150 × 250	125	1-5	5.5	10-40	875 × 758 × 850	0.81
pe-250 × 400	400 × 250	210	5-20	15	20-60	1450 × 1315 × 1296	2.8
pe-250 × 500	250 × 500	210	9.12-49	18.5	20-80	1450 × 1415 × 1296	3.25
pe-400 × 600	400 × 600	340	16-65	30	40-100	1565 × 1732 × 1586	6.5
pe-430 × 600	430 × 600	400	56-96	37	90-140	1595 × 1732 × 1586	6.8
pe-500 × 750	500 × 750	425	45-100	55	50-100	1890 × 1916 × 1870	10.1
pe-600 × 750	600 × 750	500	80-160	55	150-200	2000 × 1916 × 1870	12
pe-600 × 900	600 × 900	500	50-120	55-75	65-160	2305 × 1840 × 2298	15.5
pe-670 × 900	670 × 900	500	105-132	55-75	135-230	2375 × 1540 × 2298	14.8
pe-750 × 1060	750 × 1060	630	52-180	110	80-140	2450 × 2472 × 2840	28
pe-870 × 1060	870 × 1060	670	210-330	110	200-260	2570 × 2472 × 2840	30.5
pe-900 × 1060	900 × 1060	685	160-380	110	230-290	2600 × 2472 × 2840	31
pe-900 × 1200	900 × 1200	750	140-260	110	95-165	3335 × 3182 × 3025	50
pe-1000 × 1200	1000 × 1200	850	315-342	110	190-365	3435 × 3182 × 3028	51
pe-1200 × 1500	1200 × 1500	950	296-560	160	150-350		100.9
pex-150 × 750	150 × 750	125	8-25	15	10-40	896 × 745 × 935	3.8
pex-250 × 750	750 × 250	210	15-30	22	25-60	1667 × 1545 × 1020	4.9
pex-250 × 1000	1000 × 250	210	16-52	30-37	25-60	1530 × 1992 × 1380	6.5
pex-250 × 1200	250 × 1200	210	20-60	37	25-60	1900 × 2192 × 1430	7.7
pex-300 × 1300	300 × 1300	250	20-90	75	25-105	2720 × 1950 × 1600	11