

公路桥梁板式橡胶支座 朝阳橡胶缓冲垫块 减震垫 2022新闻

产品名称	公路桥梁板式橡胶支座 朝阳橡胶缓冲垫块 减震垫 2022新闻
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	30.00/块
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

据桥梁板式橡胶支座的结构型式分类如下

球冠圆桥梁板式橡胶支座(TCYB系列)；普通桥梁板式橡胶支座---
矩形普通板式橡胶支座(GJZ系列)；圆形普通桥梁板式橡胶支座(GYZ系列)

板式橡胶支座：圆形四氟板式橡胶支座(GYZF4系列)；聚四氟乙烯板式橡胶支座；矩形四氟板式橡胶支座(GJZF4系列)；球冠四氟板式橡胶支座(TCYBF4系列)

板式橡胶支座按胶种适用温度分类如下：

- a、氯丁橡胶: 适用温度+60 -25
- b、天然橡胶: 适用温度+60 -40
- c、三元乙丙橡胶: 适用温度+60 -45

板式橡胶支座安装时实现支承钢板与梁体钢板连接方法：

在浇注混凝土梁体前，在橡胶支座上需加设一块比支座平面稍大的支承钢板、钢板上焊锚固钢筋与梁体相连接。将此支承钢板(俗称：“梁体钢板”)视作现浇梁模板的一部分浇注。为防止漏浆，可在支承钢板与模板之间四周空隙处，用软木板填没。以后在拆除模板时，再将软木板除去。按以上施工，可使支座同梁底钢板、垫石顶面全部密贴。

橡胶支座处于桥梁上、下部构造连接点的重要位置，它的可靠程度直接影响桥梁结构的安全度与耐久度。因此除了确保橡胶支座的设计选型合理，及加工质量符合技术标准外，正确的施工与安装是橡胶支座应用成功与否的关键所在。

板式橡胶支座是由橡胶与多层钢板组合经加压硫化牢固地粘结成为一体的普通橡胶支座产品。

板式橡胶支座检测项目如下：

- 1、极限抗压强度：检测产品承载力储存模量；
- 2、抗剪弹性模量：检测产品水平变形应力大小；
- 3、抗压弹性模量：检测产品设计的弹性大小；
- 4、容许转角性能：检测梁体转动过程中不出现脱空容许的转动量；
- 5、抗剪老化性能：检测产品耐老化性能；
- 6、摩擦系数：检测四氟滑板和不锈钢板在有硅脂润滑条件下的摩擦力值；
- 7、抗剪粘接性能：检测产品内部钢板与橡胶粘接的是否存在缺陷。