

厂家自主生产 带施工队 防火涂料

产品名称	厂家自主生产 带施工队 防火涂料
公司名称	北京鼎泰防火材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	北京市通州区经济开发区南区鑫隅四街1号-451
联系电话	13663260737

产品详情

室外薄型钢结构防火涂料 室外薄型钢结构防火涂料我公司开发应用于室外钢结构防火保护的优质材料

。涂层由防火涂料底层和防水耐候性面层组成。其技术性能优于GB14907-2002标准中WB型的规定要求

。具有以下特点： 技术先进，配方合理，工艺成熟，施工方便。 技术性能优异，

具有良好的耐久性和可靠的抗疲劳性。

应用范围广，产品可广泛应用于工业与民用建筑中室外钢结构的防火保护。 面层

涂料可以调成多种颜色，装饰效果好。一、技术性能（执行GB14907-2002）二、施工方法

1、施工宜采用抹涂或喷涂，喷涂工具采用自重式喷枪，喷涂时气泵压力0.4~0.6Mpa。

2、注意施工涂料的稠度，以喷涂时不往下坠为宜。3、按耐火极限等级要求喷

涂分2-3遍进行，基本固化后喷第二遍。后一遍建议抹平，以利于面层涂料的施工。4、面层施工。 底

层防火涂层基本干燥后方可进行面层施工，宜采用配套面层涂料，底层含水率 10%，若有特殊需求

采用溶剂型面层涂料则底层含水率 8%。 面层 涂料可采用刷涂、滚涂或喷涂。

一般面层施涂2道，必须完全闭合。 三、 贮存和运输 本涂料适合在0 以上环境下贮存。 保质贮存期6个月以上。 包装和运输应防冻、 防撞击。 室外厚型防火涂料 该产品是专为一级耐火等级钢结构承重构件的防火保护而设计、 生产的厚涂型防火涂料。 该涂料喷涂于钢构件的表面后， 遇火时依靠涂层 自身的不燃性和低导热性形成耐火隔热保护层， 迟缓火势对承重构件的直接侵袭， 从而有效提高钢结构的耐火极限。 由于该产品具有不腐蚀钢材、 不与任何防腐底漆起化学反应、 无刺激性气味、 涂层质量轻（结构荷载重量相对也轻）、 单位涂覆面积大、 遇火时不产生烟气、 不释放有害气体等特点， 因此适用于各种新建、 扩建和改建的工业与民用建筑工程中钢结构承重构件的防火涂装及 防火保护。

技术标准 符合GB 14907—2002国家标准的技术指标。

- 1、 厚型钢结构防火涂料不含石棉及有机溶剂，对人体无危害。
- 2、 厚型钢结构防火涂料直接喷涂和抹涂施工，干燥固化快。
- 3、 涂层轻、 粘结牢、 强度高，防腐性能优越。 4、 耐火、 耐候性能优异，室外使用须做防火涂层。
- 5、 必要时，底材可不作防腐处理。

所属分类：[中国建筑建材网](#) / [内墙涂料](#)