

PMMAIRD70(抗冲击) PMMAIRD70(抗冲击)

产品名称	PMMAIRD70(抗冲击) PMMAIRD70(抗冲击)
公司名称	东莞市樟木头富临塑胶贸易商行
价格	32.00/KG
规格参数	
公司地址	东莞市樟木头塑胶市场
联系电话	0769-87705006 13423449117

产品详情

PMMAIRD70(抗冲击) PMMAIRD70(抗冲击)

特性：高抗冲，透明

用途：光学应用，电气应用

加工方法：注塑

参数：收缩率：0.4到0.8% 比重：1.14无 吸水率：0.4% 熔指：1.3g/10 min

弯曲模量：1.3 × 10⁴kg/cm

IR-D70 物性表

基本性能额定值单位测试方法
吸水率 (24hr) 0.4 %

熔体流动
速率 (230
° C.3.8kg) 1.3 g/10min

物理性能额定值单位测试方法

抗重率	1.40 nd
全光线透射系数 (3.2mm)	92 %
机械性能 模量 (1/4"棒)	1.3 × 10 Kg/cm
洛氏硬度 (M scale)	32
悬臂梁式冲击强度 (1/4"付)	7 kg.cm/cm
成形收缩率	0.4-0.8 %
延展率 (ASTM NO.1)	90 %
抗拉强度 (ASTM NO.1)	300 Kg/cm
抗弯强度 (1/4"棒)	400 Kg/cm
电气性能 角正切 (60HZ)	0.04

绝缘电阻	>16 kv/mm
表面电阻系数	>10
耐电弧性	没有痕迹
介电常数 (60HZ)	3.9
性能额定值单位测试方法 温度 (1kg)	95 ° C
线膨胀系数	11.5×10^{-5} cm/cm/ ° C
热传导系数	5×10^{-4} cal/s/cm/ ° C
比热	0.35 cal/g/ ° C
载荷挠曲 温度 (18.56 kg/cm)	80 ° C