

钢筋保护层垫块 混凝土 河南平顶山

产品名称	钢筋保护层垫块 混凝土 河南平顶山
公司名称	平顶山市湛河区科达砼业铁路建材厂
价格	.00/个
规格参数	材质:混凝土 产地:河南平顶山 品牌:兰花牌
公司地址	湛河区石庙村西
联系电话	86-0375-2712268 13837556806

产品详情

材质	混凝土	产地	河南平顶山
品牌	兰花牌	规格	个
用途	用于混凝土钢筋构架的桥梁、高速公路及大型民建工程项目		

wa型钢筋用混凝土垫块使用说明书

一、wa型钢筋用混凝土垫块简介

钢筋的混凝土保护层厚度关系到混凝土结构的承载力、耐久性、防火等性能，塑料垫块和砂浆垫块因种种缺陷逐渐将被淘汰。使用高性能混凝土生产的新型混凝土垫块克服了原有垫块的缺点，凭着自身独特的优点将进一步提高铁路混凝土构件施工的精准度，将给钢筋混凝土保护层带来一次新的技术提升，是目前建筑优质工程不可缺少的主要材料。

我厂是铁路混凝土制品生产厂家，具有长期生产和开发小型、异型混凝土小制品的工程经验，对混凝土性能具有较深的认识，对混凝土构件具有自主研发能力。

依据市场需求，自主进行了多次试验和技术革新，设计出了一整套高效的钢筋保护层用砼垫块，产品具有强度高，形状规则，便于使用等优点，克服了砂浆垫块及塑料垫块的强度低、防透水性差和降低混凝土结构性能等缺点。产品一经推出备受建筑界人士的普遍欢迎，目前我厂的产品主要有：锥台型砼垫块，鼎型砼垫块，波浪型砼垫块等产品，共分为有绑扎丝穿孔和无孔两大类，也可根据用户需要设计产品。

二、适用范围

适用于高速铁路、桥梁、高速公路、民建及大型预制构件等项目工程建设。

三、主要技术指标及特殊优点

《混凝土结构设计规范》(gb50010-2002)相比99年版的旧规范，对保护层厚度的控制和检测要求明显提高。高性能混凝土保护层垫块是我厂根据铁路施工新要求新特点自行研制开发的新产品，产品以高性能混凝土为主要原料，采取自然养护或蒸汽

养护成型，确保后期强度达到并超过c60级要求的高强度垫块

。产品符合gb50204-2002《混凝土结构工程施工质量验收规范》与gb50010-2002《混凝土结构设计规范》。其技术指标和特殊优点如下：

1、高强度：采用特殊配方和生产工艺，平均抗压强度达70mpa

(具体见检测报告)

，同

比其他厂

家的垫块，磕、碰

、摔、压均不易破损，杜绝了钢筋入模时垫块被压碎的质量通病，确保保护层厚度不失控。

2、结合力：使用与混凝土同质材料，膨胀系数一致，附着力强，即使使用蒸汽养护施工，也可确保产品与混凝土工程结构间不产生空隙，可有效防止空气、水等渗透而引起钢筋锈蚀现象，大大提高混凝土的耐久性与安全性。

3、尺寸精度：外形尺寸精确，误差控制在0.5mm以内，有利于钢筋定位。

4、无色差：产品与模板接触面小但稳定性高，脱模后无明显痕迹，整体强。

5、成本低：首先与使用同类型塑料、陶瓷、钢结构产品相比，成本较低。其次，若施工单位自己直接组织专人制作，将会投入大量的模具开发费用和人工成本，和专业生产垫块的我厂合作，既保证高质量，运输和服务全由我厂负责，相比施工单位自己制作既能保证质量，成本低。

我厂坚信“科学技术是第一生产力”，不断研发出高技术含量的好产品，协调配合铁路施工技术水平的提高和升级；坚持以“将最优质的产品奉献给顾客”为基本的宗旨，诚恳、诚实、诚信地服务好铁路施工和建设单位，为铁路建设的大发展尽心尽力。

单位：平顶山市湛河区科达砼业铁路建材厂

联系人：王厂长13837556806

崔厂长15237573263

传真电话：0375- 2712268