

佛山顺德油墨烘干箱 烘房烤箱 烘干固化设备

产品名称	佛山顺德油墨烘干箱 烘房烤箱 烘干固化设备
公司名称	广东创伟达智能自动化有限公司
价格	15600.00/台
规格参数	品牌:创伟达 用途:工业用 产地:广东佛山
公司地址	广东省佛山市顺德区勒流街道新安村新启工业区 发展三路五号之三
联系电话	18924894066

产品详情

商品描述

佛山顺德油墨烘干箱 烘房烤箱

烘干固化设备15年厂家

由角钢，薄钢板、不锈钢板制成，外壳与工作室之间填充硅酸铝纤维保温，远红外加热器两组分别装置在工作室的左部和右部，右部加热一个开关单独控制电源通断采用智能又数显控温仪，具有P、I、D调节功能。841型远红外快速节能干燥箱（以下简称干燥箱）远红外加热新技术，远红外元件被加热后能幅射2—15微米以上远红外线，当它被加热物体吸收时可直接转变为热能，从而获得快速干燥之效果、达到缩短生产周期，节约能源、提高产品质量等目的。使用方便、效果显著。

油墨烘干箱的特点：大部分热风在箱内循环，热效率高，节约能源。利用强制通风作用，箱内设有可调式分风板，物料干燥均匀，热源可采用蒸汽、热水、电、远红外，选择广泛。整机噪音小，运转平衡。温度自控，安装维修方便。适用范围广，可干燥各种物料，是通用干燥设备。

广泛使用于：油墨、丝印、电子、通讯、电镀、塑料、五金化工、食品、印刷、制药、PC板、粉体、含浸、喷涂、玻璃、陶瓷、木器建材.....等等的烘烤、烘干、回火、预热、定型、加工等。

油墨烘干箱的说明：

1.烘干箱内尺寸：定做，外层采用1.5mm冷轧板钣金制作后高温喷粉烤漆。

2.次内夹层采用1.2镀锌板制作，内层风孔板采用1.2MM不锈钢板制作。

3.隔热层采用80MM厚度高密度硅酸铝岩棉保温隔热，外层温度不超过环境温度25 。

4.加热方式采用耐高温不锈钢加热管，电源380V6KW，从室温到120 只需10分钟。

5.热风循环方式：外界空气经过烤箱内加热后保持在箱内上下左右循环，剩余废气经排气口排出。

6.门锁采用优质镀铬硬钢雀锁，开关门轻松便捷。

7.温度控制：室温~200 任意可调，恒温时箱内温差 ± 3 。带超温报警自动断电装置，双重温控，避免温控失灵时高温烧坏产品。

8.电器控制系统：采用PID自整定功能数显LED温控表，温度高达 ± 1 。正泰交流接触器控制，全功率输出。相序保护开关，可避免使用方因电源缺相时烧坏电机。计时器采用LED数显指示，0~999分钟可调，到达设定温度后自动计时，计时结束后自动关闭加热电源或整机电源。

主营产品：工业烤箱、箱式烘干设备、带式烘干设备、隧道式烘干设备、面包烘干、等加热设备，和一系列的整套清洗设备、超声波清洗机、纯水机、喷淋清洗机设备、冷水机、我们的产品高效快速在同行中。