

抗震连接底座|管廊支架两孔底座

产品名称	抗震连接底座 管廊支架两孔底座
公司名称	邯郸市永睿紧固件销售有限公司
价格	10.00/个
规格参数	品牌:永睿 型号:齐全 产地:河北邯郸
公司地址	河北省邯郸市永年区临洺关镇河北铺标准件产业城东区第6幢25号(注册地址)
联系电话	13230052907

产品详情

B、采暖及通风空调工程

1、本工程地震设防烈度7度，抗震设防类别为乙类，建筑场地类别为II类，建筑性质为重大公共建筑，根据《建筑机电工程抗震设计规范》GB50981-2014，

需补充设置抗震支吊架的范围：> DN65勺空调水管或重力超过的其它设备，截面面积》或直径 \square 的空调风管，所有防排烟管道、事故通风管道及其设备。间距要求：刚性管道(金属管道)侧向抗震支吊架间距不得超过12米，纵向抗震支吊架间距不得超过24米；柔性管道(非金属管道)侧向抗震支吊架间距不得超过6米，纵向抗震支吊架间距不得超过12米。风管侧向抗震支吊架间距不得超过9米，纵向抗震支吊架间距不得超过18米.抗震支吊架应由公司深化设计，遵照《建筑机电工程抗震设计规范》深化设计。抗震组件/构件应能承受任意方向的地震作用;应为产品构件，构件形式应便于安装检验;采用热镀锌防腐，当由绝缘要求时，应采用喷塑工艺处理。