

管廊支架两孔底冲压连接件

产品名称	管廊支架两孔底冲压连接件
公司名称	邯郸市永睿紧固件销售有限公司
价格	10.00/个
规格参数	品牌:永睿 型号:齐全 产地:河北邯郸
公司地址	河北省邯郸市永年区临洺关镇河北铺标准件产业城东区第6幢25号(注册地址)
联系电话	13230052907

产品详情

- 1、对位于抗震支架设防烈度为6的地区除甲类建筑以外的机电工程设施，可不作抗震计算。
- 2、如果室内给水、热水、消防管的直径，需要设置大于或等于DN65、抗震支架应设置在与8章的要求一致时，悬吊固定。
- 3、机电设备不应设置在可能导致其使用功能发生故障等二次灾害的部位;对于有隔振装置的设备，应注意其强烈振动对连接件的影响，并防止设备和建筑结构发生谐振现象。
- 4、8度、9度以上高层建筑的给排水垂直管应采取线性长度大于50m的抗振措施，当直线长度超过100m时应采取抗振措施。
- 5、建筑物在8度、9度范围内的水泵及其他设备应配置防振基础，并应固定在固定位置上，并计算和确定限位装置。
- 6、抗震支吊架应和结构主体可靠连接根据项目所在地的抗震设防烈度，以地震力为主要荷载，由锚固件、加固吊杆、抗震连接构件及抗震斜撑组成。
- 7、管道不得穿越抗震缝。跨越时，应在抗震接头两侧安装柔性管接头，或在抗震接头处设置"门"弯或伸

缩缝。