

批发进口雾化喷嘴 黄铜 外螺纹连接

产品名称	批发进口雾化喷嘴 黄铜 外螺纹连接
公司名称	江阴市利索机械制造有限公司
价格	.00/个
规格参数	材质:黄铜 安装型式:外螺纹连接 工作温度:70
公司地址	中国 江苏 江阴市 夏港工业园西城路106号
联系电话	0086 0510 86882529 18858686008

产品详情

材质	黄铜	安装型式	外螺纹连接
工作温度	70	工作压力	2~7
规格	1013BS~8013BS	介质	水
适用范围	纺织, 畜牧, 印刷, 园林	型号	0号至8号(带过滤)

本公司所经营的喷嘴一律为台湾最大的雾化喷嘴生产商shuiwu原产。保证品质，假一罚百。现在国内仿制的假冒shuiwu牌喷嘴很多，外观一般用户已经很难辨认。只有在使用后才能知道喷雾效果很差，滴水严重。造成用户在生产过程中很大的维护费用。

喷嘴结构：

*新分解式（3pcs type）铜身不锈钢面喷嘴*第一段含s/s长转子的喷嘴；该转子可以取出清洗*第二段内装止漏阀（不锈钢弹簧+蓝色橡胶球）*第三段内装25micron滤芯
*喷嘴（外牙）和止漏阀（内牙）相合可转开清洗

技术参数：

产品名称	型号	孔径	外牙螺纹	工作压力	喷雾流量	重量
------	----	----	------	------	------	----

	part no	mm	t	kg/cm ²	cc/min	g
喷嘴	1013bs	0.1	10/32unc	20 ~ 70	13 ~ 35	10
喷嘴	1513bs	0.15			20 ~ 46	
喷嘴	2013bs	0.2			49 ~ 89	
喷嘴	3013bs	0.3			80 ~ 145	
喷嘴	4013bs	0.4			95 ~ 178	
喷嘴	5013bs	0.5			130 ~ 243	
喷嘴	6013bs	0.6			175 ~ 320	
喷嘴	8013bs	0.8			238 ~ 430	

适用范围

加湿：调整空气中之相对湿度，以利保鲜，促进作物生长。高尘埃环境，借调湿作用，可适当降尘以防尘爆。

细雾粒，瞬间迅速气化，吸附空间潜热能，冷雾扇，强制通风降温效果显著。

汽：微雾粒子可与空气之悬浮尘埃结合飘落，气化过程可分解氧负离子清新室内外空气。

消毒防疫：连用造雾及风扇加入消毒药水，可深入空间达成全面防疫之目的。