

# 河北章迪通风柜厂家

产品名称	河北章迪通风柜厂家
公司名称	河北章迪实验设备有限公司
价格	5000.00/台
规格参数	
公司地址	河北省石家庄市栾城区冶河镇冶河大街41号
联系电话	17395276880

## 产品详情

### 一、通风柜材质和结构

- 1、主体框架：左右旁板、前钢板、后背板、顶板及下柜体均采用（裸板）1.0mm厚马钢一级冷轧镀锌钢板，德国进口全自动数控激光切割机下料，折弯采用全自动数控折弯机一次性一体折弯成型，喷涂表面经环氧树脂静电流流水线自动化喷涂。
- 2、内衬板\导流板：采用实芯抗倍特板（5mm厚）具有良好的防腐蚀、化学抗性。导流板固定件使用PP优质材质制作一体成型。
- 3、移动视窗：5mm优质钢化玻璃，门开启高度为700mm,自由升降，移门上下滑动装置采用电梯配重方式结构，无级任意停留，移门导向装置由抗腐蚀的聚氯乙烯材质构成。移门把手PP一体成型制作，移门旁边是抗化学腐蚀的塑料包裹，移门的开、闭有橡胶缓冲装置。
- 4、通风柜正前方全部为玻璃视窗，有良好的可视范围。导流板和内衬材料一致，导流板支架由非金属材料构成。
- 5、下柜体：台面采用上海佛雅伟特实芯理化板（12.7mm厚）耐酸碱，耐冲击，耐腐蚀，甲醛达到E1级别标准，背面具有不可磨灭背标。
- 6、连接部分：所有的内部连接装置都需隐藏布置和抗腐蚀。没有外露的螺钉。  
外部连接装置都抗化学腐蚀，用聚氯乙烯包裹的不锈钢部件与非金属材料。
- 7、排气出口：排气出口为圆形，套管连接，减少气体扰流。

### 二、性能及其它配置：

- 1、通风柜内衬板材料具耐酸碱及有机溶剂腐蚀等性能，无裸露金属或不能抗腐蚀和防火的材料。

## 2、配件

通风柜配有进口一次性成型PP小杯槽，耐酸碱、耐腐蚀。

通风柜里面配件（单口七字水）由黄铜构成并安装在通风柜内部。

通风柜控制面板：采用液晶显示屏控制面板（可设置快慢自由调节，可适应市场上大部分类似产品）。

通风柜照明：防水荧光灯管，快速启动类型，安装于通风柜顶部。照明装置上面有安全玻璃面板，并且和柜体密封。

插座：配有10A 220V三孔多功能插座。线路使用正泰2.5平方铜芯电线。