

水洗涤厂污水处理设备厂家

产品名称	水洗涤厂污水处理设备厂家
公司名称	山东贵昌环保科技有限公司
价格	18000.00/套
规格参数	供应商:盛瑞源环保 材质:碳钢 产地:山东潍坊
公司地址	潍坊市寒亭区高里街道北海路工业园珠江南街68号
联系电话	15863685491

产品详情

洗涤厂污水处理排放标准1、安装前的准备

- 1) 随机的技术文件要齐全；
- 2) 按设备装箱清单检查设备、材料及附属构件的型号、规格和数量，且应符合设计和设备技术文件的要求，且必须见到出厂合格证书；
- 3) 设备外形完好，尤其是钢丝绳不得有锈蚀、损伤、弯折、打坏、扭结、裂嘴和松散现象；
- 4) 轨道基础应符合设计和具备安装的要求；
- 5) 工程施工前，其厂房屋面、外墙、门窗和内部粉刷等工程应基本完工，当必须配合时，则可按实际情况具体安排；

2、轨道安装

- 1) 安装轨道前，应对工字钢的端面、直线度和扭曲度进行检查，合格后方可安装；
- 2) 确定轨道的安装基准线，轨道的安装基准线应为吊车梁的定位轴线；
- 3) 吊装轨道一般在屋顶固定支撑点，用手拉倒链结合滑轮拉上去；
- 4) 轨道的水平度应在安装前对固定梁板的下表面进行仔细的检查，如水平误差超过允差的范围，就应该修理，如调整连接螺栓的张紧度；
- 5) 两轨道跨距的调整：跨度每6米测量1次，用张紧的钢盘尺来测量，用弹簧秤来控制钢盘尺的张紧度；

6) 轨道若有接头，应采用鱼尾板连接，轨道接头高低差侧向错位不应大于1mm，间隙不应大于2mm,伸缩缝处的间隙应保持在10mm,其允许偏差为1mm内；

7) 轨道的横向倾斜度不应大于轨道的1/1000；

8) 轨道调整符合要求后，应全面检查各组螺栓，做到无松动，张紧应一致；

3、电动葫芦单梁起重机的安装

1) 吊装起重机前，应先采用试吊，吊点宜设置在梁中心处，若不便可考虑设在两轨道的上方偏外一点；

2) 先试吊200mm高度，若无异常现象，则调至1m左右，再安装电动葫芦，此间单梁左右两边下面应用枕木塞实，以防意外发生；

3) 继续起吊至相应位置后，测量垫块长度，固定车轮，保持车轮轮缘内侧与工字钢轨道翼缘的间隙在3 - 5mm；

4) 结合已安装好的起重机，保持同一跨端两条轨道上的车挡与起重机缓冲器均应接触；