

GW-9810A-6A免清洗树脂型无铅焊料助焊剂

产品名称	GW-9810A-6A免清洗树脂型无铅焊料助焊剂
公司名称	南京宁大科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:宁大 有效物质含量:99(%) 产品规格:GW9810A-6A
公司地址	南京市江宁区东山街道明月新寓26-205
联系电话	86 025 52169550 13851455988

产品详情

品牌	宁大	有效物质含量	99(%)
产品规格	GW9810A-6A	主要用途	SMT

型号:	gw-9810a-6a
产品说明:	产品简介: gw-9810a-5a是低固体含、无卤素的免清洗助焊剂。助焊剂可焊性优良,焊点饱满光亮,透锡性能好,焊后的pcb表面平整均匀,光洁度好。该焊剂在规定的使用参数下作业,可达到极佳的焊接效果,能满足各类电器焊接性能的高指标要求。能配合无铅焊料使用。本品无刺激性气味,烟雾小,对人体无毒害,对环境无污染。特点: 不含oos物质,不会破坏臭氧层; 不含卤素,对焊后pcb无腐蚀性; 表面绝缘电阻高,电性能好焊点饱满、光亮。制程控制:发泡式使用时,请注意助焊剂的液位必须高于发泡管,发泡高度以达到泡沫沾浸到pcb板的1/2厚度为宜,不能超过板子。使用中溶剂会挥发,当比重超过标准比重范围时,适当添加配套稀释剂gw-9810和焊剂原液将其比重控制在标准范围之内。如用自动比重控制仪控制比重时,建议比重控制在0.801—0.811(25)之内,自动比重控制仪设定值建议设为0.808—0.810,并定时核查,以确保助焊品质。发泡式使用时,由于助焊剂使用一段时间后,其中的活性成份会消耗,导致其活性下降,为避免影响焊接品质,须注意定期更新(建议40小时或一周更换一次)。
适用范围:	本产品适用于电脑通讯设备及其周边产品,对高精密度的多层板的焊接,效果极佳。

供应各种型号助焊剂,详情请致电我公司咨询:13851455988