

苏州市格兰富一级超纯水系统泵组

产品名称	苏州市格兰富一级超纯水系统泵组
公司名称	南京斯瑞莱机电设备有限公司
价格	5600.00/台
规格参数	品牌:格兰富 型号:CR20-4 产地:苏州
公司地址	南京市栖霞区迈皋桥创业园18号
联系电话	025-86997732 13584027121

产品详情

南京斯瑞莱机电设备有限公司 马丽娟

总流量Q: 120 m³/h

一致H: 330 m

水下混凝土液态温度范围: - 40 ° C ~ 180 ° C

系统软件承受压力: 33 bar

水泵密封HQQE:温度范围-40 ° C至 120 ° C 轴封HQQV : -20 ° C至 90 ° C

在挑选水泵密封时，务必考虑到三个基本参数：运输液态种类，液态环境温度和，工作压力

商品范畴：CR1S，CR1，CR3，CR5，CR10，CR15，CR20，CR32，CR45，CR64，CR90 CR120

管道插口(法兰盘)：DN25/DN32，DN40，DN50，DN65，DN80，DN100

一级超纯水系统泵组 源水系统软件泵组 离心水泵 芬兰格兰富 格兰富水泵 格兰富
不锈钢泵 CR45-2 进口水泵 超滤膜进离心水泵 滚动轴承箱体 超滤膜出离心水泵

格兰富CR,CRI,CRN多级泵 格兰富MMG电动机

CR, CRN立柱式多级泵,其管路式构造保证泵可同时安装在进出口贸易在同一水平线且管经同样的水准管
CR泵适用普遍的主要用途，从生活用水的传至化工厂物质的运输，CR泵还能够用以开阔的多种多样系
统软件中，泵由2个关键零部件构成：电动机和泵模块。

路系統中，这类设计方案使泵的结构特征和管道更加紧密。

CR和CRE泵的差异取决于电动机，CRE,CRIE,CRNE泵配用以E-电动机，即电机内嵌工作频率控制板。泵的原料与相对的CR,CRI,CRN泵同样。

CR(E),CRI(E)泵方式适用清理，无腐蚀液态 如生活用水，油这些

CRN(E)泵方式适用工业生产液态。

水下混凝土溶液的硬度或黏度假如高过水，则会产生比较大压力降及其液态特性的下滑并造成功能损耗升高。

CR45-1-1，CR45-1，CR45-2-2，CR45-2，CR45-3-2，CR45-3，CR45-4-2，CR45-4，CR45-5-2，CR45-5，CR45-6-2，CR45-6，CR45-7-2，CR45-7，CR45-8-2,CR45-8，CR45-9-2，CR45-9，CR45-10-2，CR45-10，CR45-11-2，CR45-11，CR45-12-2，CR45-12，CR45-13-2

CR95-1-1 CR95-2-2 CR95-3 CR95-4