

升降式真空包装机,吨袋抽真空包装机,锂电原材料抽真空包装机

产品名称	升降式真空包装机,吨袋抽真空包装机,锂电原材料抽真空包装机
公司名称	常州市才华包装机械厂
价格	38888.00/台
规格参数	型号:DZQ-800L 封口尺寸:双面加热800mm 自动程度:全自动
公司地址	武进区遥观镇大岸塘807号
联系电话	0519-88850445 18261181591

产品详情

升降式外抽真空压紧热合机

技术参数

序号类型具体参数

1设备型号DZQ-800L

2整机尺寸长度1000mm，宽度1615mm，外抽升降式真空包装机，高度3183mm

3重量400KG

4电源380V50HZ

5功率3.75KW

6封口长度800mm

7封口宽带10mm

8封口高度1700-2300

9真空效率20立方米/小时

10真空度-0.08MPA

11过滤精度1微米

12使用气压0.4-0.6MPA

外抽式真空包装机是把包装物放到真空室的外侧完成真空包装的设备。外抽式真空包装机主要是为较大的包装物抽真空包装而设计的，大袋升降式外抽真空包装机，与内抽式真空包装机的结构不同，外抽式真空包装机是通过抽气嘴放到被包装物的包装袋内，真空包装机，抽空空气，退出抽气嘴，升降式外抽真空包装机，然后完成封口。

升降式外抽真空热合机

机器配置

序号配件名称品牌型号

1继电器欧姆龙G2R-1-5N

2接触器施耐德N1210

3按钮，开关多科电气LAY160

4断路器施耐德C40

5PLC中达优控F430

6触摸屏中达优控5寸

7变压器华通

8真空泵飞越XD-020

9气缸亚德客锂电系列

10电磁阀亚德客锂电系列

11机器材质整机304不锈钢

12直流电源明纬MDR-60-24

13气动接头亚德客PS-08-S

真空包装机能够自动抽出包装袋内的空气，达到预定真空度后完成封口工序。亦可再充入氮气或其它混合气体，然后完成封口工序。真空包装机常被用于食品行业，因为经过真空包装以后，从而达到长期保存的目的。

锂电原材料吨袋真空封口机

设备型号；DZQ-800LDA

电源电压；380V/220V 50Hz

设备功率；2.75KW

热封尺寸；800mm *10mm

热合方式；双面加热+温控控温

热合高度；850-1650mm（可按客户需求制作）

控制方式；触摸屏+PLC控制

升降方式；手轮调节

过滤级数；三级粉尘过滤

过滤精度；0.5 μ m（集尘器）+1 μ m+1 μ m

使用气压；0.5MPA

整机尺寸；长1450mm宽1380mm高2735mm

机器材质；304不锈钢

特殊设计；1、禁铜锌 2、锂电气功元件和接头 3、无螺丝掉落风险 4、无摩擦掉粉末的风险
5、三级过滤

设备功能；1、真空封口 2、直接封口

适用材料；铝塑袋、纸塑袋、复合袋、吨袋、PE塑料袋等

设备用途；用于锂电材料，磷酸铁锂等超细粉末真空封口。