

10吨湘潭变频架线电机车 双机牵引架线式电机车

产品名称	10吨湘潭变频架线电机车 双机牵引架线式电机车
公司名称	湖南宇通牵引电气设备有限公司
价格	120000.00/台
规格参数	品牌:HNYT EQUIPMENT 型号:CJY10 产地:湘潭
公司地址	湘潭经开区传奇西路9号创新创业中心1号楼2105室（注册地址）
联系电话	17369222201

产品详情

10吨湘潭变频架线电机车 双机牵引架线式电机车

大型轨道运输设备用10吨架线式电机车（轨距600、700、900）

10吨架线双机牵引电机车分为普通型、墙板增厚型、带翅膀型和双机牵引四种类型。此系列工矿电机车分为250V、550V两种。其特点是：轴距短、车身刚度好，采用新型缓冲器，缓冲性能好，缓冲角大。

矿用10吨架线式双机牵引车是新型产品，采用有触点间接控制，微机加三蕊电缆施行双机同步控制。接触器是引进日本技术，性能可靠。牵引电网为550V，采用空气制动，牵引力大，速度高，制动效果好。

架线式工矿电机车日常保养需要做的主要有以下几点：

- 1、日常清理司机室内环境及司控，隔几天可以用吹风机等清理一下灰尘。
- 2、检查电机车各处的紧固件是否有松动、损坏或缺失。
- 3、检查线路接触是否良好，线缆是否有损坏，带电部分是否有裸露的地方。
- 4、检查各机械开关是否可靠，即连接是否牢固，操作是否灵活，如刹车手轮、撒砂拉环等。
- 5、检查制动系统是否有需要更换的地方，如闸瓦、传动结构等。
- 6、检查撒砂装置，如剩余砂量、砂是否结块、机械结构是否变形等。
- 7、检查各处是否有明显的松动、变形或裂痕，如车体、车轮、弹簧托架等。

8、检查易磨损部分的磨损情况，如果超过磨损限度应及时更换。

9、检查受电弓等地方是否有损坏、是否需要更换。

性能参数

型号	CJY10/6、7、9G(B)(P)	
粘重	10t	
轨距	600、762或900mm	
牵引力	13.05kN	18.93kN
大牵引力	24.5kN	
速度	11km/h	
直流电压	250V	550V
电机功率 × 台数	24Kw × 2	30kW × 2
尺寸	长度（带碰头）	4550mm
	宽度	1050、1212 或1350mm
	高度（轨面至顶棚）	1600mm
	轴距	1100、1220mm
	轮径	680mm
	受电弓工作高度	1800~2200mm、2000~2400mm
小转弯半径	7、10m	
调速方式	电阻、斩波或变频调速	
制动方式	机械、空气或电气制动	