

消防给水专用内衬塑外镀锌冷热水复合钢管dn50

产品名称	消防给水专用内衬塑外镀锌冷热水复合钢管dn50
公司名称	四川锦睿宏源科技有限公司
价格	80.00/米
规格参数	品牌:四川锦睿管业 型号:dn50 产地:四川成都
公司地址	四川省成都经济技术开发区(龙泉驿区)成龙大道1666号B2栋1单元401
联系电话	18782966851

产品详情

产品规格：DN15-DN1200镀锌种类：热镀锌或冷镀锌内涂材料：环氧树脂、聚乙烯、聚氨酯涂层厚度：0.4-1.5mm涂层密度：1.3-1.5g/cm³加工工艺：静电涂装，热浸塑工作压力：1.6PMA-4.5MPA适应温度：-40 -120（瞬间温度可达500度）冲击强度：50kg弯曲试验：完全通过参照GB/T6742连接方式DN15-100采用丝扣连接。DN50-DN400采用沟槽连接。DN80-DN800双金属焊接连接。DN15以上任意扣槽都可以采用法兰连接或焊接连接。适用范围外镀锌内涂塑钢管一般采用热镀锌的钢管表层，热镀锌具有耐冲击、防腐、防腐蚀性能好等特点，冷镀锌一般不建议采用，涂层采用的是食品级的环氧或聚乙烯，所以可以放心应用在生活给排水上，还可以用于埋地管，埋地效果更佳。也正是该管材具有安全卫生、钢性强、涂层吸附力强度好等特点，被广泛用在生活给排水、消防、煤矿、化工领域。执行标准产品标准《给水涂塑复合钢管》CJ/T120-2008《建筑给水涂塑复合管管道工程技术规程》CECS125：2001《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准》GB/T 17219-19982）、工程标准《建筑给水排水设计规范》GB 50015-2003《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002