

# YGM306菱形风量传感器风量测试仪风量仪风量测量控制

产品名称	YGM306菱形风量传感器风量测试仪风量仪风量测量控制
公司名称	南京英格玛仪器技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	南京市秦淮区光华路1号白下高新技术产业园区A楼三层
联系电话	13770972298 13770972298

## 产品详情

### 1.产品概述

YGM306是一款最高可测50m/s高风速的菱形风速变送器，其基于均速管测流速原理而设计的菱形均速测片，可根据所测管道的形状和尺寸大小按照特定的开孔原则在迎风面设计多对总压孔；同时在均速测片背风面，开数对背压孔，背压孔与总压孔一一对应，从而达到均速测量的目的。

### 2.技术参数

测量范围：0~30m/s、0~40m/s、0~50m/s精度：0.2~30m/s  $\pm$  (0.2m/s+3% \*测量值)  
0.2~40m/s  $\pm$  (0.2m/s+3% \*测量值) 0.2~50m/s  
 $\pm$  (0.2m/s+3% \*测量值)信号输出：电流输出型：4~20mA（三线制）；电气负载 500  
电压输出型：0~10V（三线制）；电气负载 10K 485输出型：标准ModBus-  
RTU响应时间：T90 3秒供电电源：20~28VDC电气连接：M16×1.5，电缆直径：4~8mm外壳防护等级：IP65（选择显示模块时的防护等级为IP54）最大工作压力：1Bar工作温度：变送器：-40 ~ +50；探杆：-40~+80、-40~+190（可选）储存环境：温度：-20~60；湿度：0~85%RH

### 3.电路连接

### 4.安装尺寸图

## 5.选型表