

浇水固化混凝土水泥毯 河道排水沟防渗加固水泥毯 高速路排水沟防护

产品名称	浇水固化混凝土水泥毯 河道排水沟防渗加固水泥毯 高速路排水沟防护
公司名称	德州众汇土工材料有限公司
价格	20.00/平方米
规格参数	型号:GW-15-DS-15 规格:可定制 用途:防渗护坡 水流冲刷治理
公司地址	山东省 德州市
联系电话	13310602102 13181366065

产品详情

水泥毯施工现场应注意什么？

一是规划测量，确保一定坡度，使水流从上到下顺畅流动；二是清理施工现场，根据设计图纸布置施工线路，重新测量排水坡度。根据设计要求设置施工线，使沟两侧平整，沟内坡无虚拟土壤。空洞。水泥毯是由聚乙烯和聚丙烯长丝编织而成的三维纤维复合结构，含有特殊配方的干混凝土混合物。其中， Al_2O_3 、 Al_2O_2 、 SiO_2 、 Fe_2O_3 是铝酸钙水泥的主要化学成分。帆布的底表面覆盖着聚氯乙烯衬里。应对水损伤部位进行压实处理，清除边坡上的碎片，必要时用三七灰土压实，或灌浆加固后关闭，处理部位应稳定！

水泥毯作为一种新型的环保材料，已成熟应用于国外民用建筑、公路、灾后重建、生态修复、家具设计、复合管道等领域。水泥层是一种柔软的浸水层，遇水时会发生水合反应和硬化，形成非常薄的防水、防火、耐用的混凝土层。由三维纤维毯、混凝土复合干粉材料组成。具有保温、冷凝、硬化快、阻燃、

防水、防风、折叠、耐腐蚀（说明：腐烂、消失、腐蚀等）。