

47U电力屏柜仿威图机柜国网屏柜加厚冷轧板国网电力屏柜通讯柜

产品名称	47U电力屏柜仿威图机柜国网屏柜加厚冷轧板国网电力屏柜通讯柜
公司名称	慈溪市观海卫日晟通信设备厂
价格	3180.00/台
规格参数	日晟通信:烽火太平 FHTP:2260*800*600 浙江:宁波
公司地址	慈溪市观海卫镇城南村里宅中路105号
联系电话	0574-63616261 18105846675

产品详情

47U国网电力屏柜

国网电力屏柜主要应用于变电站和发电厂,以及大型工程的电力系统等。设计和制作符合相关标准,安全可靠,通用性强。机柜主体材料为1.2-2.0mm冷轧钢板,框架焊接式结构。内嵌式柜门,前门采用5mm钢化玻璃制作。

产品特点:电力行业机柜采用标准网络机柜的规格和架构,柜体外形尺寸的宽度扩大到800mm,使柜内设备舱更宽敞。机柜前门为

内嵌式钢化玻璃

主体门,后门为对开式冷轧钢门,柜顶安装有60mm屏眉,美观大方。内部可配置活动棉板及电器横梁布线方便。结构可选择各种横梁,立柱结构,模块化的理念,使用更为灵活便捷。根

据实际应用需求的不同,可以制作适合在室内或室外安装使用的不同规格电力机柜,均可达到防护等级标准。 国网电力屏柜规格参数及产品特征： 1,规格尺寸（宽*高*深,单位：mm）： 800*2260*600 2,材质：冷轧钢板。 3,颜色：RAL7032,RAL7035也可以订做。

4,材质厚度：主体框架2.0mm,其余1.5mm

5,结构：焊接式框架结构,结构牢靠,工艺,尺寸,外形美观。

6,层板：固定式非标设备安装层板和推拉式层板（选配）。

7,柜门：内卧式钢化玻璃前门,对开式冷轧钢后门,下部预留进风口。

8,表面处理：经脱脂,酸洗,防锈磷化,防腐,清洗等工艺后,采用大型静电喷塑处理。

9,特点：标准19英寸式结构,具有上架方便,布线快捷,散热等优点。

10,可选配件：导轨,理线器,智能照明,设备面板,盲板,承重底框等。