

南京古尔兹水泵发电厂工业，生活.消防用泵钢厂

产品名称	南京古尔兹水泵发电厂工业，生活.消防用泵钢厂
公司名称	南京斯瑞莱机电设备有限公司
价格	5400.00/台
规格参数	品牌:赛莱默 材质:不锈钢 产地:南京
公司地址	南京市栖霞区迈皋桥创业园18号
联系电话	025-86997732 13584027121

产品详情

1. 电机：深井泵专用电机（YLB型），或实心轴电机。
2. 调整螺母：调节叶轮轴向串量。
3. 泵座：承受重载荷，极方便安装填料箱。
4. 预润丝堵：启动前，通过该处注入清洁水。
5. 进水法兰：联接螺纹管或法兰管。
6. 上短管：能直接旋入进水法兰。
7. 上壳轴承：铜轴承。
8. 出水壳：具有螺纹和法兰联接两种型。材料为：HT200。
9. 叶轮轴：2Cr13不锈钢或45#**碳钢（表面镀铬）。
10. 中壳：流道光滑，减少摩擦阻力，提高效率。材料为HT200。
11. 叶轮：与中壳配合设计，高效，工作运行范围宽广，并进行精密的校平衡，以保证运行平稳。材料为：HT200或硅青铜。
12. 中壳轴承：铜轴承或耐磨橡胶轴承。工作可靠，寿命长。

13. 锥套：把叶轮可靠地固定在叶轮轴上。材料为：35#碳钢。
14. 防砂环：保护下壳轴承，防止砂粒积聚。材料为：硅青铜。
15. 下壳轴承：铜轴承，油脂填充，长期无故障运行。材料为：硅青铜。
16. 下壳：将滤水管中的液体以小的损失均匀地引向叶轮。材料为：HT200。
17. 滤水管/滤水网：滤水管长度适宜，以达到好的进水状态。滤水网则能防止大颗粒进入。
18. 传动轴：高强度碳钢（35#或45#），轴承位置处表面镀铬。根据要求，亦可提供不锈钢材质。
19. 轴承支架：材质：HT200.根据需要材质可为球铁QT450或不锈钢。
20. 支架轴承：材质为耐磨橡胶。结构带水槽设计，使得砂粒被快速冲走。
21. 扬水管，联管器：扬水管两端车有螺纹，方便安装，定位准确。同时还可提供法兰联接扬水管。
22. 水箱：（选配件）以提供充足的润滑液体。
23. 导管：将扬水管内的液体与导管内的润滑液体分隔开。
24. 导管连接器：连接导管和工作部件。
25. 橡胶密封件：防止工作部件中的液体进入管内部。
26. 连管支撑器：联接导管，支撑传动轴。
27. 支撑架：在扬水管内管支撑导管

产品特点： 1、选用先进的水力模型和结构设计，采用亚什兰工艺制芯、叶片流道部位环氧涂复等多种新工艺，选材合理r产品性能优良.使用寿命长。 2、水泵效率高比国内J, JD, JC型水泵高2-8%.效率曲线平缓.高效区域宽广，工作范围增加10-20%,节能效果显著。 3、采用用砂装置，迷宫式结构使砂粒无法进入轴承。 4、叶轮轴、电机轴均采用铜轴承支承轴的径向跳动控制在美国标准0.13mm以内.泵运行平稳.噪音低。 5、泵座造型美观窗口大.便于维修、更换填料。 6、与国产同流量水泵相比.工作部件外径小1英寸左右.可明显节省用户的成本费用以及适合老井用泵的更新改造。 7、可采用油润滑闭式传动系统的特殊结构设计.以及可选用球墨铸铁，ASTM304、316、416等各种牌号的不锈钢材料.以满足用户的各种特殊使用工况和技术要求。应用范围： 水厂、水电站(检修，渗漏用泵等)、火电厂(工业，生活.消防用泵等)，钢铁厂(铁皮坑用泵等)，农业灌溉.消防、市政等行业。供暖、自来水厂、酒店、煤电运行。

Q 2400m³/h, H 250m