英国费思克 余氯分析仪 FSCL5290

产品名称	英国费思克 余氯分析仪 FSCL5290
公司名称	费思克仪器（上海）有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:Fesks/英国费思克 测量范围:0-2/0-20 ppm 测量分辨率:0.01 / 0.001
公司地址	中国（上海）自由贸易试验区临港新片区新杨公路1588号4幢（注册地址）
联系电话	021-59996866 13795339399

产品详情

Fesks/费思克 余氯分析仪FSCL 5290的详细介绍：

英国Fesks费思克恒电压法在线余氯分析仪FSCL 5290采用全新的微机型芯片，是一款针对水质中余氯在线分析的分析设备，具有高智能化、数值稳定、操作简单的智能型控制器。根据监测参数需求，搭配KSCL528/529电极和FA-223流槽，三个参数余氯、二氧化氯、臭氧可根据用户需求自由切换。具有智能化，免换膜头、免添加解液，维护方便及费用低等特点。

Fesks/费思克 余氯分析仪FSCL 5290的产品特点：

耐腐蚀、抗污易清理的金属质感工艺

进口芯片元器件，确保仪表测量稳定可靠

带LED背光超大点阵LCD显示

温度自动/手动补偿、PH值手动补偿

2路4～20 mA电流输出，对应的值可任意设定

一路多功能继电器，具有清洗，周期报警，错误报警功能

2组独立继电器设定Hi/Lo报警点，分为上下限控制

支持RS485 Modbus RTU标准协议

历史曲线、测量数据存储及记录查询功能（50万笔数据）

多种安装方式：盘面安装/壁挂安装/管路安装

Fesks/费思克 余氯分析仪FSCL 5290的产品应用：

饮用水、废水的处理、泳池水、矿泉疗养地等系统以及电厂、化学、食品、饮料、制药、消毒设备等行业中各种水质的余氯/二氧化氯/臭氧连续监测和控制。

Fesks/费思克 余氯分析仪FSCL 5290的技术参数：

型号	FSCL 5290-CL2/CLO2/O3
功能	CL2 CLO2 O3
测量范围	0.000 - 2.000/0.00-20.00 ppm (mg/L)
测量分辨率	0.01 / 0.001 ppm (mg/L)
测量精度	± 0.01 / ± 0.001 ppm (mg/L)
温度补偿方式	Pt-1000/NTC10K
温度测量范围	-10.0 到 +130.0°C
温度补偿范围	-10.0 到 +130.0°C（手动/自动）
温度分辨率	0.1°C
温度精度	±0.2°C
溶液温度系数补偿	0.01到9.99%
工作环境温度	0 到 +70°C
储存环境温度	-20 到 +70°C
显示	带LED背光超大点阵LCD显示
语言选择	英语/简体中文/繁体中文
电源	90~260VAC,50/60Hz，功耗<7瓦， 24VDC可选
余氯电流输出1	隔离式4到20mA输出,可负载500Ω，可程序设定测量值
温度电流输出2	隔离式4到20mA输出,可负载500Ω，可程序设定测量值
电流输出精度	±0.05 mA
数字输出	RS485 Modbus RTU标准协议
通讯速率	9600/19200/38400
报警输出/接点容量	2组独立继电器设定Hi/Lo报警点，带迟滞设置，5A/250VAC/30VDC
清洗设定	时间：1到1000s;间隔：0.1到1000.0h（时间可调）
一路多功能继电器	清洗/周期报警/错误报警
继电器延时动作	0-120秒
资料记录	50万笔
USB接口	记录下载及软件更新(选配)
防护等级	IP65
仪表尺寸	144mm*144mm*108mm
开孔尺寸	138*138mm
安装方式	盘面安装/壁挂安装/管路安装

重量	0.87Kg

Fesks/费思克 余氯分析仪FSCL 5290系列订货信息：

型号	订货号	描述
FSCL 5290	50-5290-00	智能型余氯控制器
KSCL 528	22-0528-00	余氯铂金电极0.000 - 2.000/0.00-20.00 ppm (mg/L)
KSCL 529	22-0529-00	余氯黄金电极0.000 - 2.000/0.00-20.00 ppm (mg/L)
FA-223	20-0223-00	恒流槽