

远大净化-钢质防火门应用特点和保养

产品名称	远大净化-钢质防火门应用特点和保养
公司名称	苏州市远大净化设备厂
价格	1000.00/平方米
规格参数	品牌:远大净化 产地:江苏苏州 材质:不锈钢
公司地址	苏州市相城区渭塘镇玉盘路555号
联系电话	0512-65416041 18115488801

产品详情

远大净化-钢质防火门应用特点和保养

[钢质防火门](#)应用场所与特点

钢质防火门具有防火保温，安全耐撞等优点。其耐火稳定性、完整性和隔热性都非常有保障。

钢质防火门主要应用于建筑防火分区的防火墙开口、楼梯间出入口、疏散走道、管道井口等处。平常用于人员通行，在发生火灾时可起到阻止火焰蔓延和防止燃烧烟气流动，同时，还起到密封的作用。

[钢质防火门](#)保养注意事项：

- 1、杜绝在疏散走道上、防烟楼梯间前室或合用前室设置的常闭式防火门在使用过程中人为地使其常开，成为"常开"防火门，一旦发生火灾，这样的"常开"防火门起不到阻挡烟雾和防火的作用。
- 2、经常检查防火门的完好性，查看闭门器、顺序器是否好用，防火门能否按顺序自行关闭，铰链、合页

上的螺丝是否松动，如有损坏应立即组织进行维修。

3、杜绝使用片面追求装饰效果，将防火门门框取消而仅设置普通木材制作的门套，将门扇的原有边框换成其他材料，大范围加贴装饰面层，从而破坏防火涂层，起不到防火效果。

4、对常开式防火门要定期进行测试，检查其自行关闭控制系统、闭门器、顺序器、释放开关等方面是否好用，是否能在火灾发生时切实地起到自行关闭的功能，同时要坚决防止在常开式防火门旁随意堆放物品。

[钢质防火门](#)

系列采用冷轧钢板，冷加工成型。门扇内按耐火等级要求填充耐火材料，根据用户需求可安装各种五金配件。产品表面经防锈喷涂处理后出厂，根据用户要求也可进行喷塑等表面处理。产品整体性强。高温状态下支撑强度高，造型美观，是各种中G档建筑的理想选择。可在门扇上镶嵌大小不同的透明复合防火玻璃，可组小玻、半玻、和大玻璃防火门，这样能有效的提高通道、疏散口等部位的防火采光性能和美观性能。