

奶厅赛科龙风机 内蒙古牧场风机 72寸牛舍风机 大型牛棚环控设备-意棹农牧

产品名称	奶厅赛科龙风机 内蒙古牧场风机 72寸牛舍风机 大型牛棚环控设备-意棹农牧
公司名称	潍坊市意棹农牧机械装备有限公司
价格	6000.00/1台
规格参数	品牌:意棹 型号:72寸 产地:山东潍坊
公司地址	山东省潍坊市青州市经济开发区王母宫街1818号
联系电话	18563072333 18563072333

产品详情

新型72寸玻璃钢牛舍大风机—赛科龙风机产品介绍：赛科龙风机是当今世界上高效的循环风机之一，能高效的产生牛体有效舒适风速。当赛科龙风机高速运转时，他产生的高速气流直接吹向牛体并横扫地面。不想传统的板式风机和网罩风机，只有小部分气流到达奶牛体表。赛科龙风机产生包裹牛体的气流，从而降低热应激，增加躺卧时间，加速牛体表面的蒸发速度。这款风机在节能和产生有效牛体风速上令其他产品望而生畏难以超越。赛科龙风机是专门为奶牛养殖需要而开发的一款产品，具有高效率、超强力和可变速的特性。风机导流板的设计可以引导气流流过奶牛的背部和腹部，降温效率高；风机外壳采用玻璃钢材料，叶片采用铝制扇叶，在牛舍中耐腐蚀；转速可调整，风量高，可使降温能耗减少50%;运行噪音小，对奶牛干扰小等。操作性能

赛科龙风机主要由：导流板、外壳、支架、电机、传动系统构成。

风向调节主要依靠导流板进行，导流板设计可根据场地情况可调为同向或分向导流模式，并灵活掌握风向角度。

可调单向通风覆盖面积约 360 平方米(长度约 30 米，宽度约 12 米)

产品参数：

轮叶尺寸	驱动方式	电源	电机功率	风量 (m ³ /h)	电流(A)	6米风速(m/s)	12米风速(m/s)	噪音 (6米处)
1830MM	皮带直连	3 50Hz 380V	2.2KW 4极	93000	5.16	6.1	4.1	65

安全耐用：1、外壳采用机制模压耐腐蚀的玻璃钢材质。

2、传动系统采用重载型皮带轮和轴承或电机直连。3、电机无需维护。4、能够安装在钢制立柱,结构立柱上，或悬挂在天花板上（可选）。5、72寸赛克龙风机采用6块导流板，用于定向气流。6、6片耐腐蚀、重载型铝制扇叶。

主要特性：

工作电压:380V 风机功率:2.2KW 扇叶直径:72' ' (1.83m)

转速:每分钟 50 转 ~ 每分钟 330 转

风速高可达 1200(FPM)，大于 6 米/秒(在导流板单向安装状态下，距离风机 45 米处的风速仍可达 300(FPM),大于 1.5 米/秒)

整机重量:190 公斤 主机外形尺寸:2 米 X2 米 X0.9 米（含导流板）主机外形尺寸:2 米 X2 米 X0.33 米（不含导流板）维修保养售后服务：大多数维修保养点都可方便地操作，各种零配件全部为现货配件，给后续使用提供持续保障。所有轴承仓都采用了密闭可开式设计，因此降低了拥有成本和运营成本并缩短了机器维修时间。免费互联网诊断服务技术工程师专门跟进进行技术指导服务。