

粉料三通分路阀 铝合金KAB三通阀 双向分流阀

产品名称	粉料三通分路阀 铝合金KAB三通阀 双向分流阀
公司名称	浙江星能机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	星能:三通阀 xnf:DN40-DN200
公司地址	浙江省温州市永嘉县瓯北街道安丰村（注册地址）
联系电话	18626800612

产品详情

KAB 双向活盖分流阀满足气力输送设备将粉末、碎屑或颗粒从一处卸流点改向至另一点的要求，具有最低的压力降和高密封效率。

技术参数

描述

翻板转向阀使用可摆动的翻板将物料从一个管道转移到另一个管道。KAB翻板分流阀安装在需要将物料切换到不同生产线的风力输送管道。

功能

双向翻板分流阀，专为满足风力输送行业的要求，能够将粉状、球状或颗粒状物料以最小压降和高效密封的方式从一个卸料点重新分流到另一个卸料点。

产品特点

外壳材料：铸铝合金

移动翻板密封：EPDM（白色食品级认证，防静电）

金属板：304不锈钢

工作温度：-20~80

工作压力：最大+2.0bar和-0.3bar

直径范围：80mm 100mm 150mm

驱动器：

气动驱动器 CP063 - CP101+限位开关MIC23（用于各种型号指示开关位置）。电源电压：24 V AC，110 V AC，230 V AC，24 V DC；

电动驱动器 AE4011，AE5011

电源电压：230/400 V AC 50/60 Hz 手动驱动器（CM 4用于所有型号）

手动操作：

便于作为分流阀或转向阀

转向角度小 22.5°

转向影响小，压降不大

内表面光滑（无积料点）

模块化设计，组件数量少，维护方便

质量轻，结构紧凑

采用食品级认证板材，无污染