

会议室LED屏幕P1.667LED球形显示屏晶台封装每平方价格

产品名称	会议室LED屏幕P1.667LED球形显示屏晶台封装每平方价格
公司名称	深圳市联硕光电有限公司
价格	299.00/块
规格参数	品牌:联硕 产地:广东深圳
公司地址	深圳市宝安区石岩街道上屋社区园岭工业区巧通工业园厂房B栋二层(注册地址)
联系电话	137-5111-5873 13751115873

产品详情

室内全彩LED显示屏一般安装环境比较简单,大多以室内背景墙壁为主,如室内大厅、办公室、会议室、商业会展厅等是常见的安装位置,也有一些用于、婚庆、策划公司定制的租赁大屏。【产品型号】: P1.56 P1.667、P1.923、P2、P2.5、P3、P4、P5、P6、P7.62、P8、P10 1 . P1.667、P1.923、P2全彩型号 清晰度极高,类似LED液晶电视效果,可距离观看依然清晰,成本较高,常用于机关单位、的室内监控或高清显示等。 2 . P2.5、P3全彩型号

清晰度很好,观看距离在2-50米,价格相对较高,对像素/清晰度要求较高的,可以选用这两个型号。

3 . P4P5全彩型号 也是高清LED大屏幕,像素密度62500点/平米,观看视距在4-50米,而且价格相对P3来说有很大优势,室内很多高清LED显示屏是用此型号。全彩LED显示屏工程基础知识:

一、室内LED显示屏安装主要有以下三种方式:

墙挂式:要求墙体能够承重,不能是碳渣墙;适于中小的显示屏。

顶吊式:安全性较差,一般不推荐,适于较小的显示屏。

台座式:大型显示屏好采用此种方式,安全牢固。二、户外LED显示屏的安装 2、

嵌入式:嵌入到建筑物内(如墙体),成本较低。 3、

独立式:可为钢结构或混凝土结构。(单、双立柱) 4、台座式:直接立于地面或房顶。 5、嵌入式安装只有正面露天,背面在室内,对显示单元箱体要求不高。独立式(柱式)安装的显示屏六面露天,使用

环境为恶劣,对显示单元箱体要求高;好采用密封式显示单元箱体,整体再次密封。三、供电要求:屏体功率大于30KW应采用三相五线供电方式。零线和相线同样规格的线缆。供电线路应有良好的接地。

四、LED显示屏使用注意事项 厂家LED显示屏注意事项: 1、开屏时:先开机,后开屏。

关屏时:先关屏,后关机。(先关计算机不关显示屏,会造成屏体出现高亮点,烧毁行管,后果严重。)

2、开关屏时,间隔时间要大于5分钟。 3、计算机进入工程控制软件后,方可开屏通电。 4、

避免在全亮状态下开屏,因为此时系统的冲击电流大。 5、

避免在失控状态下开屏,因为此时系统的冲击电流大。 A计算机没有进入工程控制软件等程序;

B计算机未通电; C控制部分电源未打开。 6、计算机系统外壳带电,不能开屏。 7、

环境温度过高或散热条件不好时,应注意不要长时间开屏 8、

显示屏体一部分出现一行非常亮时,应注意及时关屏,在此状态下不宜长时间开屏。 9、经常出现显示屏的电源开关跳闸,应及时检查屏体或更换电源开关。当发现不了屏体故障时,应通知我公司服务部门

帮助解决。10、定期检查挂接处的牢固情况。如有松动现象，注意及时调整，必要时通知我公司，重新加固或更新吊件。11、根据显示屏体、控制部分所处环境情况，避免虫咬，必要时应放置防鼠药。

LED大屏定制付款方式：：定金30%后我们厂家开始屏体生产。：剩余部分由当地物流网点代收。

【售后服务承诺】当LED显示屏出现问题时，客户希望厂家能在最快的时间内赶到现场维修，由于我们联硕光电的工厂总部在深圳，但是我们业务面向全国，外地客户在前期跟我们沟通的过程中总会担心后期的维护问题，在这里我们进行统一回复，解决您的后顾之忧。1，质量才是产品的根本，很多客户在选择供货厂家的时候，先考虑价格，然后考虑后期售后问题，出现故障能否及时的处理，其实对于售后服务来讲，好的产品质量就是*的售后服务，经常很多客户跟我们讲，当地的一些工程商的报价跟我们厂家的价格差不多的，而且售后响应也快，不错，当地工程商就固定在你们那个区域，售后服务确实比我们生产厂家来的快，这一点也是我们厂家需要改进的一个地方，但是您应该换个角度看问题，如果本地的工程商价格跟我们这些生产厂家都是一样的，那么产品质量是否一样您有考虑过吗？2.联硕光电在华东、华北、华中、东北、西北、西南地区均设有办事处，负责区域内的售后问题，并且在每个省会城市以及直辖市均有代理商，如果客户需要模组等一些其他配件，均可直接找代理购买，整屏项目暂未对各级代理授权，直接由我们深圳总部负责。3.联硕光电卖出的每一块LED屏幕详情咨询彭生，都会派人上门安装，并且在安装的过程中客户方的操作人员要全程参与，不是说需要你们的人员做多少事情，而是希望通过完整的安装过程，能够教会你们的人员掌握一些相关的维护维修技能，俗话说：“授人以鱼不如授人以渔”，如果你们自己能掌握简单的维修方法，一旦发生故障，自己可以马上解决，在时效上来说，肯定比我们办事处或者代理商处理来得更快。LED全彩显示屏订购步骤 一块LED显示屏从设计之初到安装完工需要经历哪些过程？大概需要多长时间？这是很多LED大屏幕第1次采购客户想知道的事情。下面我们来详细看下，LED显示屏工程可分为售前（1-7）、制作运输（8-10）、调试安装（11-12）。

1.确定您所要采购的LED显示屏大概尺寸（长和高）。在这里要说明下，LED显示屏不是一整块大屏，而是由小型LED显示屏单元模块拼接而成。所以，LED显示屏并没有特定尺，而是根据客户需求定制。

2、根据安装位置、显示面积选择合适LED大屏型号。

3、如是户外LED大屏，需向等部分提交申请，等待审批。

4、显示屏厂家提供标准LED大屏幕制作施工安装报价方案。5、客户确认价格、技术参数等事宜。

6、厂家制定LED电子屏订购合同，邮件发送给客户查阅。

7、显示屏订购合同确认无问题后，可盖章传真签订或者客户来工厂直接签订。

8、合同签订完毕，厂家开始下单生产LED显示屏。9、显示屏生产过程中，客户在当地根据厂家提供钢结构施工图纸自建大屏钢结构基础（也可全包给显示屏厂家制作，费用稍高一点）

10、显示屏制作测试后，开始包装处理，通过德邦物流发往施工所在城市货场。

11、显示屏到达货场，客户付款提货，厂家技术工程师跟随协助人员前往安装现场。

12、显示屏安装完毕，工程师开始调试工作，调试期间为客户免费指导LED显示屏操作技术人员2-3名。

小间距LED彩屏，顾名思义，就是像素间距很小的型号，比如P2型号的像素间距就是2mm，而P2及以下间距的产品都属于小间距，比如P1.9、P1.8、P1.6、P1.5、P1.2等型号，小间距LED显示屏是采用高密度、小间距表贴封装LED做为显示面板，支持整屏无缝拼接，组成一个高分辨率的数字显示系统。可满足高清晰度要求的广播电视、指挥控制、监控、会议显示等多领域的广泛的应用需求。LED显示屏有很多种规格型号，譬如室内有P2,P2.5, P3等，其中的数字代表的是显示屏上的发光点（灯）之间的间距，单位都是mm，比如说P2表示的相邻两组灯的间距是2mm；P2.5表示的就是两组灯的间距是2.5mm。从以上型号可知，数字越小，意味着显示屏上的灯间距越小。还是举个例子说一下大家会明白些，同样1个平方米大小的一块显示屏，P2显示屏上有250000个点，P2.5有160000个点，P3有111111个点。可以看出数字越小表示灯的密度越大，显示屏的清晰度也就会相应地越高，当然制作成本也就越高一些。我们就会根据您的具体需求给您提供我们专业的建议以及适合的LED显示屏型号供您选择！我们是生产厂家，我们只生产销售，不出租！联硕光电主营LED显示屏型号：

一、室内全彩表贴LED显示屏：P1.875、P1.923、P2、P2.5、P3、P4、P5、P6、P7.62、P10；

二、户外全彩表贴LED显示屏：P3.91、P4.81、P5、P6、P8、P10；

三、租赁LED显示屏（铁箱、铝箱、压铸铝）：P1.8、P1.9、P2、P3、P4、P5、P6、P7.62、P8、P10；

LED显示屏型号如此之多，如何选择显示屏的型号既能保证实用价值，又能节约成本，请详细了解LED不同型号的参数，以便做出您正确的选择！备注：不同的型号清晰度和价格都有一定的差异，数值越小显示屏越清晰，分辨率越高，相对的价格也就越贵！如果您预想的安装位置可能淋到雨，那您就需要选择户外系列的显示屏型号，因为室内显示屏是不防水的，而户外显示屏都做过防水处理，可以适应室外的恶劣环境。深圳联硕光电有限公司--LED显示屏专业生产厂家，深圳市合作供应商，为您提供为的LE

D显示屏安装设计方案以及详细参数价格！