

玻镁板 900 () 中国

产品名称	玻镁板 900 () 中国
公司名称	张家港市阿斯科建材工业有限公司
价格	14.00/张
规格参数	耐火温度:900 () 产地:中国 品牌:阿斯科
公司地址	中国 江苏 张家港市 杨舍镇周家桥
联系电话	86 0512 58739298/13285133911 13915696950

产品详情

耐火温度	900 ()	产地	中国
品牌	阿斯科	产品类别	玻镁板
导热系数	2.0 ()	比重	0.9-1.1 (kg/m3)
耐压强度	14 (Mpa)	体积密度	0.9-1.1 (kg/m3)
规格	1220*2440 (mm)	包装形式	按客户要求
包装数量	按客户要求		

张家港市阿斯科建材工业有限公司成立于1999年7月。专业从事玻镁平板的生产销售,产品出口台湾,新加坡及中东地区,年产现达250万平米.并且我公司产品现已通过国家防火材料质量检验监督中心,新加坡psb等检测.另外公司还下设一贸易公司--张家港保税区阿斯科国际贸易有限公司,专业从事建筑装饰材料的销售。阿斯科博得板及系统属于新型的轻质、高强节能环保装饰材料。产品完全按照国际标准进行生产,具有保温、隔音、防火、防潮、强度高等性能,并且具有各种装饰效果,如曲面隔墙和吊顶系统。我公司为她的所有经销网络和施工单位提供技术和培训支持、销售服务以及产品和系统的促销活动。防火板特点玻镁防火板特点:防火阻燃;防潮防霉;防虫防蛀;抗折抗压力强;保温隔热隔音;耐老化;可锯可刨;无毒;亲和力好。玻镁防火板用途:广泛用于家庭、宾馆、写字楼、娱乐城、医院、厂房等内外墙装饰;吊顶;隔墙;建筑模板;橱具家具衬板;普通门、防火门板;广告牌板;包装箱板等。玻镁防火板外销:香港、台湾、韩国、新加坡、德国、法国、美国、澳大利亚、阿联酋等地。玻镁防火板内销:北京、上海、广州、天津、大连、哈尔滨、宁波、石家庄、太原等地,使用上万平米的标帜性工程遍布全国。防火阻燃:经国家定点认证机构检测为a级不燃材料,用其构成的墙体耐火极限可达4个小时。隔声:95mm隔声墙可达四层12mm石膏板构造的123mm墙体的隔声标准。耐水防潮:天慧宝板在水中浸泡一个月,不变形,不膨胀,干湿变形率为0.26%,吸水率为15%,干态抗折强度为18mpa,湿态抗折强度为22mpa.即湿态强度更高。绿色环保:因由无机,自然材料构成,放射性远低于国家标准,环保性符合国家要求,是国家政策鼓励类新产品.保温隔热:天慧宝板的热阻为1.14m2k/w 具有极好的隔热 保温性能。轻质高强:10mm厚的板重为10.1kg/m2,用轻钢龙骨做的墙体重为31.5kg/m2,约为实心砖墙重的1/10,抗冲击强度是普通石膏板墙体的2---3倍。能有效地节约工期。