

三亚市中埋式橡胶止水带型号

产品名称	三亚市中埋式橡胶止水带型号
公司名称	衡水大鹏橡塑制品有限公司
价格	45.00/米
规格参数	品牌:天鹏 产地:河北 扯断伸长率:380%
公司地址	衡水市桃城区河沿镇种家庄村
联系电话	0318-8078809 18631841680

产品详情

CB型橡胶止水带是指埋入式中间有孔的橡胶止水带,CB型中埋式橡胶止水带是中埋式橡胶止水带中常用的一种型号,常用宽度为200mm-500mm之间,厚度为5mm-20mm之间。包装为20米/条,30米/条,50米/条,也可按客户要求确定长度。我公司可根据客户需求按图加工各种尺寸的橡胶止水带,并为客户免费提供技术指导。

橡胶止水带的施工方法如下:

选择合适模具,将模具预热到规定硫化温度,将止水带接头放入模具中,加压到规定的压力,在规定的时间内开模,修边得到热模接头。

注:硫化温度、硫化压力,硫化时间因止水带材料而异,具体数据可向本公司技术科咨询。CB型中埋式橡胶止水带详细尺寸

CB型中埋式橡胶止水带详细尺寸

橡胶止水带性能稳定、使用方便、是施工缝、伸缩缝防水专用橡胶制品,其使用范围非常广。下面就介绍其中的一种:橡胶止水带,因形状或使用领域不同而名称也不同,例如:中埋式橡胶止水带、钢边式橡胶止水带、外贴式橡胶止水带、遇水膨胀式橡胶止水带等等,橡胶止水带特点就是造价低、使用简单、运输方便、易于存放。

铜止水带广泛使用于水利工程导流洞、大坝厂房、水库等,主要起防渗水作用。材质:紫铜(T2)含铜量99.9%以上,延伸率大于30%,抗拉强度大于200MPa。长期为中国水利水电部门供应铜止水带。

紫铜即为纯铜,呈玫瑰红色,因表面形成氧化铜膜呈紫色而得名,通常由电解法制作而成,也称电解铜。常用于永久性止水工程。主要特点有:抗腐蚀能力强;强度高,能承受较大变形;外观轮廓清晰,无裂纹、压折、凹坑。适用于各类水利建筑的基础止水、坝身止水、坝顶止水、廊道止水,以

及坝顶内孔洞止水、厂房止水、溢流面下横缝止水等，是防止疏漏最理想的产品。

橡胶止水带出现断裂的现象并不多，但是这种依然是个别存在的，设计单位忽视防水工程的重要性，直接套用伸缩缝防水设计的图集和标准。设计单位没有考虑现场环境，直接套用图集的后果就是造成防水效果达不到设计要求，如在设计地下室防水时，没有考虑对伸缩缝止水带挤压的作用，造成止水带断裂而渗漏。设计没有考虑建筑物不均匀沉降，造成橡胶止水带撕裂。在设计中进行结构计算时，没有考虑到伸缩缝处的不均匀沉降，在设置时，造成止水带断裂，防水效果差。

选用钢边止水带可有用的改变水的浸透途径，延伸水的浸透道路。在渗漏水能够富含腐蚀成分的施工环境中，钢板止水带能起到非常好的抗腐蚀作用。在防护工程中，选用钢边止水带可保证工程的防护作用，常用于抗渗需求较高、且面积小的工程，如冶炼厂的浇铸坑、电炉基坑等也可以运用。这种止水带还具有双重功能，即一方面可以延长途径，延缓渗水速度，另一方面镀锌钢边和混凝土有着良好的粘附性，使止水带能承受较大的拉力和扭力，从而保证止水带的混凝土中的有效变形范围内不会产生松动和脱落现象，提高止水效果。钢边止水带是各种大型地下、地铁等水利工程中常用的防水材料，这种止水带主要用于钢筋混凝土布局、塘坝及其它大型工程。