

Ultradur巴斯夫PBT B4300G6

产品名称	Ultradur巴斯夫PBT B4300G6
公司名称	上海孔帆新材料有限公司
价格	18.00/千克
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区南桥镇国顺路936号5幢
联系电话	13651963616

产品详情

Ultradur巴斯夫PBT B4300G6代理商，德国巴斯夫PBT一级经销商，德国巴斯夫BASF, Ultramid(PA66), Ultradur(PBT). Ultraform(POM). Elastollan(TPU)华东经销商。更多德国巴斯夫PBT详情，欢迎联系上海孔帆新材料了解更多。

BASF德国巴斯夫PBT B2250 主要性能：超高流动级，用于耐高温纸张及板材涂层，例如冷冻物品包装及熟食。也适合用于需要高流动性的注塑产品。MVR=40cm³/10min

BASF德国巴斯夫PBT B4500

主要性能：中等粘度级别，用于挤出薄膜医用包装，以及薄壁型型材，管材，FDA食品认证。MVR=19cm³/10min

BASF德国巴斯夫PBT B4520

主要性能：标准注塑级别，用于工业零件。例如车灯饰圈，煤气表外壳。MVR=19cm³/10min

BASF德国巴斯夫PBT B6550LN 主要性能：高粘度级别，用于挤出型材，机械强度高，韧性高，抗水解，本色材料护套管也有较高的遮蔽性。MVR=9cm³/10min

玻纤增强级PBT:

BASF德国巴斯夫PBT B4300G2

BASF德国巴斯夫PBT B4300G4

BASF德国巴斯夫PBT B4300G6

BASF德国巴斯夫PBT B4300G10

BASF德国巴斯夫PBT B4030G6

阻燃增强级PBT:

BASF德国巴斯夫PBT B4406

BASF德国巴斯夫PBT B4406G3-Q717

BASF德国巴斯夫PBT B4406G4-Q717

BASF德国巴斯夫PBT B4406G6-Q113

BASF德国巴斯夫PBT B4406G6-Q717

BASF德国巴斯夫PBT B4406G6-Q798

PBT又可称为热塑性聚酯塑料，为适用于不同加工业者使用，一般多少会加入添加剂，或与其它塑料掺混，随着添加物比例不同，可制造不同规格的产品。由于PBT具有耐热性、耐候性、耐药品性、电气特性佳、吸水性小、光泽良好，广泛应用于电子电器、汽车零件、机械、家用品等，而PBT产品又与ABS、PC、POM、PA等共称为五大泛用工程塑料。

PBT是坚韧的工程热塑材料之一，它是半结晶材料，有非常好的化学稳定性、机械强度、电绝缘特性和热稳定性。熔点(225)和高温变形温度都比PET材料要低。维卡软化温度大约为170 。玻璃化转换温度在22 到43 之间。由于PBT的结晶速度很高，因此它的粘性很低，塑件加工的周期时间较短。