

除尘骨架 共发环保厂制作梯形骨架有机硅骨架

产品名称	除尘骨架 共发环保厂制作梯形骨架有机硅骨架
公司名称	泊头市共发环保设备有限公司
价格	11.00/根
规格参数	共发:除尘骨架 130:白色 河北:3-5天
公司地址	河北省沧州市泊头市经济开发区交警队南行100米周庄路口东行300米（注册地址）
联系电话	18233758157

产品详情

产品应用：广泛应用于冶金.建材.发电.化工.食品.垃圾焚烧炉等行业.

制做标准

- A.笼式除尘骨架要求支撑环和纵筋分布均匀,并应有足够的强度和刚度,能承受滤袋在过滤及清灰状态中的气体压力,能防止在正常运输和安装过程中发生的碰撞和冲击所造成的损坏和变形.
- B.滤袋骨架所有的焊点均应焊接牢固,不允许有脱焊.虚焊和漏焊.
- C.滤袋骨架与滤袋接触的表面应平滑光洁,不允许有焊疤.凹凸不平和毛刺.
- D.拉簧式骨架要有足够的圈数和弹性,拉开后间距要均匀.
- E.滤袋骨架表面必须经过防腐蚀处理,根据不同需要进行电镀.喷塑或涂漆,如用于高温,其防腐蚀外理应清满足使用温度的要求.
- F.除尘袋笼的垂直度6M正负1mm。
- G.除尘袋笼有整体、分节两节或三节。
- H.除尘袋笼长度3米以上佩带钢制一次成型文式管。
- J.除尘袋笼有镀锌、喷塑、有机硅处理。

除尘骨架，降低企业的制造成本。有机硅除尘骨架的制作和喷塑除尘骨架的制作流程一样，只是在烘干

过程中比喷塑除尘骨架的温度和时间要高，在除尘器骨架表面喷涂的粉末为有机硅粉。有机硅粉在自然环境下的使用寿命可达几十年，经有机硅处理的除尘骨架具有优良的耐热性和耐低温外，还具有优异的拒水性，可延长除尘骨架的使用寿命，带来有机硅的优异性能。

由于有机硅兼备了无机材料与有机材料的性能，因而具有耐高低温、电气绝缘、耐臭氧、耐辐射、难燃、憎水、耐服饰、无味以及生理惰性优异特性，广泛运用于电子电气、建筑、化工、纺织、轻工、医疗等各行业，应用有机硅的主要功能包括：密封、封装、粘合、润滑、涂层、层压、表面活性、脱膜、消泡、发泡、交联、防水、防潮、惰性填充等。并且随着有机硅数量和品种的持续增长，应用领域不断拓宽，形成化工新材料界独树一帜的重要产品体系，许多品种是其他化学品无法替代的。