

学校体育场LED显示屏P3.91LED屏模组尺寸大小

产品名称	学校体育场LED显示屏P3.91LED屏模组尺寸大小
公司名称	深圳市联硕光电有限公司
价格	299.00/块
规格参数	品牌:联硕 产地:广东深圳
公司地址	深圳市宝安区石岩街道上屋社区园岭工业区巧通工业园厂房B栋二层(注册地址)
联系电话	137-5111-5873 13751115873

产品详情

怎样挑选适合自己的LED电子显示屏？一、联硕LED显示屏较常用型号：

室内全彩LED显示屏（主要常规型号有P2、P2.5、P3、P4、P5、P6）

户外全彩LED显示屏（主要常规型号有P4、P5、P6、P8、P10）全彩LED显示屏，及文字、图片、视频为一体的多功能显示载体，由RGB（红、绿、蓝）三种基色构成，色彩丰

富、饱满。完全达到显示各种内容的要求。二、根据实际情况选择适合的型号：1、“P”-代表像素点之间的距离，数字则代表距离有几个毫米，像素点越小，点就越密集，视频效果就越清晰，适合小面积、近距离要求的用户选择，相反距离越大。点就越稀松，适合大面、远距离观看的客户选购！

室内LED显示屏型号建议：酒店宴会厅或舞台20平米左右显示屏

适合P4和P5型号，如会议室12平米左右显示屏 适合P2和P2.5型号。户外LED显示屏型号建议：如户外广告50平米以下可选择P5和P6型号，50-100平米左右显示屏可选用P8型号，100平米以上可选P10。

具体型号选择是根据观看距离、要求的清晰度等综合因素选择合适的型号2、在这里提醒广大准备购买LED显示屏的用户，不是点数越密集的显示屏就一定是性价比*，最适合您使用的，可以根据面积的大小、观看距离的要求去考虑，我们专业的销售人员会为对您的实际情况给出合适的建议供您选择LED显示屏。室内LED显示屏安装配套硬件设施有哪些？供电：基本的，整屏功率10KW以上的，建议配备分多路供电的配电箱，根据整屏预计功率配备，我们有LED显示屏标配的20KW、30KW、40KW、60KW.....210KW不同规格配电箱。控制电脑：一般配置要求，有独立显卡即可。屏幕本身没有带音响，若要同步视频的声音需另装音响、功放。场地布线:电脑与LED显示屏连接是用网线，电脑上安装配套的LED播放控制软件，电脑上即可操作，排版好要播放的文档、图片、视频等文件即可。视频处理器:像婚庆、发布会、演唱会舞台等活动，有用到摄影机，需将摄影机所拍摄到的画面投播到LED显示屏上，这时就需要用到一台LED视频处理器，它可以转接各种常规视频接口VGA、DVI、HDMI、AV、SD、DP、CVBS。这台设备视频处理功能强大，还可实现淡入淡出、多画面分屏或合并、任意缩放、叠加等功能，配置灵活多变。全彩LED显示屏工程基础知识：一、室内LED显示屏安装主要有以下三种方式：

墙挂式：要求墙体能够承重，不能是碳渣墙；适于中小的显示屏。

顶吊式：安全性较差，一般不推荐，适于较小的显示屏。

台座式：大型显示屏好采用此种方式，安全牢固。二、户外LED显示屏的安装2、

嵌入式：嵌入到建筑物内（如墙体），成本较低。3、

独立式：可为钢结构或混凝土结构。（单、双立柱）4、台座式：直接立于地面或房顶。5、嵌入式安装

只有正面露天，背面在室内，对显示单元箱体要求不高。独立式（柱式）安装的显示屏六面露天，使用环境为恶劣，对显示单元箱体要求高；好采用密封式显示单元箱体，整体再次密封。三、供电要求：屏体功率大于30KW应采用三相五线供电方式。零线和相线同样规格的线缆。供电线路应有良好的接地。

四、LED显示屏使用注意事项 厂家LED显示屏注意事项：1、开屏时：先开机，后开屏。关屏时：先关屏，后关机。（先关计算机不关显示屏，会造成屏体出现高亮点，烧毁行管，后果严重。）2、开关屏时，间隔时间要大于5分钟。3、计算机进入工程控制软件后，方可开屏通电。4、避免在全亮状态下开屏，因为此时系统的冲击电流大。5、避免在失控状态下开屏，因为此时系统的冲击电流大。A计算机没有进入工程控制软件等程序；B计算机未通电；C控制部分电源未打开。6、计算机系统外壳带电，不能开屏。7、环境温度过高或散热条件不好时，应注意不要长时间开屏8、显示屏体一部分出现一行非常亮时，应注意及时关屏，在此状态下不宜长时间开屏。9、经常出现显示屏的电源开关跳闸，应及时检查屏体或更换电源开关。当发现不了屏体故障时，应通知我公司服务部门帮助解决。10、定期检查挂接处的牢固情况。如有松动现象，注意及时调整，必要时通知我公司，重新加固或更新吊件。11、根据显示屏体、控制部分所处环境情况，避免虫咬，必要时应放置防鼠药。

选择联硕光电的9个理由：1、报价预算合理

，报价是以厂家直接销售给买家的价格，缩短厂家与买家的距离。2、施工过程无忧 我们拥有十年的施工安装经验，专业团队提供LED显示屏全套技术解决方案，我司安装技术人员遍及全国各地，能快速上门安装服务。3、质保2年 我们拥有先进的全自动机器设备，生产工艺同行业高水平。4、售后服务 您所有的顾虑、疑问将会得到公司及及时、高效的处理，急您所急！解您所忧！

5、市场行情报价随时会有所变动，我们将*时间更新市场新优惠价！6、标准报价

您只要把屏的尺寸报给我们，我们会给您议定一个合量标准的报价。7、制作工艺标准

严格按照ISO操作流程，每块显示屏都是老化检验合格出厂。8、目标要求标准

质量*、信誉*、精细管理、与时俱进！打造壹流LED显示屏专业生产基地。9、进口芯片 原装中国台湾晶元、中国台湾光磊、美国科锐、日本日亚、杭州仕兰等芯片，显示效果清晰无色差，光衰低，节能环保，无故障运行80000小时，真正稳定的led显示屏。小间距LED显示屏是采用高密度、小间距表贴封装LED做为显示面板，支持整屏无缝拼接，组成一个高分辨率的数字显示系统。可全面满足高清晰度要求的广播电视、指挥控制、视频监控、会议显示等多领域的广泛的应用需求。技术特点

1、标准单元设计，支持整屏任意尺寸“真正无缝拼接”；

2、逐点亮度、色度校正，确保整屏亮度与色彩具备高度还原性与一致性；

3、高对比度、更快的响应速度、高刷新频率，满足高速运动图像显示；4、低亮高辉，

整屏亮度可无级调节，全面适应各种室内显示环境对亮度的需求。画面更加亮丽，细节呈现；5、色温宽域调节从2500K到10000K，满足不同应用领域的需求，特别适合于一些在色彩有特殊要求的应用，如演播室、虚拟仿真、视频会议、医疗显示等应用；6、压铸铝箱体，高效散热，无风扇设计，零噪音；

7、10万小时超长使用寿命，维护方便，节省了运营维护成本；8、支持7*24小时不间断工作。安装应用LED显示大屏，主要根据你想要制作的尺寸大小进行灵活定制，通俗一点讲就是：“您想做宽几米？

高几米？”都可以定制，一般LED全彩屏主要安装应用在，会议室、酒店大厅、音报告厅、营销中心等。

其实您就把LED全彩大屏 想象成 可以任意定制尺寸

的大显示器或者大电视，可以用在任何场合！！！

联硕全系列产品质保两年，模块终身免费返厂维修！！！挂墙LED大电视屏幕主要经常用到的型号：小间距型号：简单讲就是像素间距更小，更适合用在会议室、指挥中心、中控室等场合。P1.2、P1.5、P1.6、P1.8、P1.9、P2.0等型号，每平米造价约6000~~40000之间。

室内常规型号：酒店、酒吧、KTV、音乐餐厅、报告厅、学校会议室等场合最常用的型号。

P2.5、P3、P4、P5、P6、P7.62、P10等型号，每平米造价约2000~~4000之间。----选择型号主要参考最近观看距离、屏幕尺寸等条件，请打电话给我，我根据您的情况给你一个详细的报价方案！！！联硕光电

有限公司专注于小间距LED显示屏产品的研发设计、生产销售及工程服务，针对不同的应用领域可给出最*的解决方案，主要提供：P1.2小间距LED彩屏安装，P1.5超清LED全彩屏，P1.6小间距大屏，P1.8小间距LED电子屏，小间距商场如战场，随着LED显示屏市场的竞争越来越大，不乏有许多公司恶性竞争，比如选用劣质的原材料，虚标产品参数等，对此联硕光电不敢苟同，坚持做好自己的产品，我们深知产品质量对一个企业的重要性，企业能否走的远，完全取决于品质是否有保障。